

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40

мотор майы

илешкектүүлүк: 15W-40**Минералдык****1 L**

Продукт коду:
1173121-001
Продукт коду:
1173121-001-01-999
Штрихкод:
4014835731318

**4 L**

Продукт коду:
1173121-004
Продукт коду:
1173121-004-01-999
Штрихкод:
4014835731394

**20 L**

Продукт коду:
1173121-020

**20 L, ecobox**

Продукт коду:
1173121-B20
Продукт коду:
1173121-B20-01-888
Штрихкод:
4014835783928

**60 L**

Продукт коду:
1173121-060

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 – Германияда гидрокрекингдик базалык майдын негизинде өндүрүлгөн эң жогорку сапаттагы минералдык мотор майы.

Атайын кошулмалар топтому жана термостабилдүү негиз майдын буулануудагы чыгымын азайтат. Кыймылдаткычты өтө оор пайдалануу шарттарында, анын ичинде кыймылдаткычтын узак убакыт жогорку айланууларда иштешинде да ишенимдүү коргойт.

Колдонулушу:

Атайын түрдө кургак муфталуу да, май ваннадагы муфталуу да спорттук мотоциклдердин төрт тактуу кыймылдаткычтары үчүн иштелип чыккан. Кыймылдаткычтын максималдуу айлануу ылдамдыгына жетүү убактысын кыскартат жана кыймылдаткычтын кубатын толук пайдаланууга шарт түзөт.

Колдонулган патенттелген технология мотоспорт үчүн иштелип чыккан. Бул кыймылдаткычтын иштөө мүнөздөмөлөрүн азайбастан, анын ресурсун толук сактоо менен камсыз кылып, башка май маркаларына салыштырмалуу олуттуу артыкчылык берет.

Motobike 4-T Mineral 15W-40 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Сырганаك күчкө жакшы туруктуулук
- Жакшы ишке киргизүүчү касиеттер
- Жогорку кычкылданууга туруктуулук
- Кара лайдын пайда болушунун алдын алуу
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Катализаторлордун тазалыгы
- Абдан жакшы жуугуч жана диспергирлөөчү касиеттер
- Жарым кургак майлоо шарттарында жогорку бышыктуулук резерви

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	863.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.28 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	107.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	135	DIN ISO 2909
Төмөн температурадагы илешкектүүлүк (CCS) -20°Сде	6124 mPa*s	ASTM D5293
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
NOACK боюнча учуучулук	6.8 %	ASTM D5800
Жануу температурасы	256 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.06 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4T	

ОЕМ аналогдору

BMW

81229407296, 81229407295, 81229407414, 81229401231

Honda

0823299952HA, 0823299951HA

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1173121-001-01-100	4014835702417 2200000018328

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1173121-020-01-999	
60 L	1173121-060-01-999	