

RAVENOL Hydraulic PSF гидрокучөтүүчү суюктугу

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1181000-001
Продукт коду:
1181000-001-01-999
Штрихкод:
4014835736313



4 L

Продукт коду:
1181000-004
Продукт коду:
1181000-004-01-999
Штрихкод:
4014835736399



10 L

Продукт коду:
1181000-010
Продукт коду:
1181000-010-01-999
Штрихкод:
4014835736344



20 L

Продукт коду:
1181000-020



20 L, eco box

Продукт коду:
1181000-B20
Продукт коду:
1181000-B20-01-888
Штрихкод:
4014835784222



60 L

Продукт коду:
1181000-060



208 L

Продукт коду:
1181000-208
Продукт коду:
1181000-208-01-999
Штрихкод:
4014835736382



1 000 L

Продукт коду:
1181000-700

RAVENOL Hydraulic PSF Fluid – рулдук гидрокүчөтүүчү системалар үчүн синтетикалык гидравликалык суюктук. Оптималдуу күч өткөрүүнү камсыздайт.

Жогорку сапаттагы базалык майдын негизинде атайын кошулмалар жана ингибиторлор комплекси менен иштелип чыккан, гидравликалык системанын үзгүлтүксүз иштешин камсыздайт.

RAVENOL Hydraulic PSF Fluid – заманбап унаалардын рулдук гидрокүчөтүү системаларында колдонууга арналган гидравликалык суюктук.

Hydraulic PSF Fluid колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын ар кандай экстремалдуу температуралык жана эксплуатациялык шарттарында эскирүүдөн корголгон бөлүктөрдө туруктуу май пленкасынын сакталышы
- Көпүрүк пайда болуудан коргоо
- Кыш мезгилинде да төмөн температурада жакшы майлоо касиеттери
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Жогорку кычкылданууга туруктуулук
- Эскирүүгө, коррозияга жана көбүктөнүүгө комплекстүү коргоо
- Муфтанын шайкеш иштеши
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу таасир
- Ингибиторлордун эсебинен түстүү металлдарга карата нейтралдуу мамиле

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Honda PSF-S, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi DIAMOND PSF-2M, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH	
Туура келет	PSA 4007	
Тығыздык 20°Сде	847 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.8 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	178	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	12800 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-48 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	211 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Citroën/Peugeot 9735EJ für C-Crosser, Peugeot 4007, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Mazda PSF, Mitsubishi Diamond PSF-2M, Peugeot 4007, Subaru PS Fluid, Toyota PSF-EH	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

68218064AC, 5142893AA, 68218064AB, 68234631AA, 4883077, 68234631GA

FEBI

14738, 29738

General Motors

93602696, 93740316

Honda

0828499901HEUA, 0820899962, 0828199950, 0828499901HE, 08285P9901ZY1, 0820899961, 0828499901HC, 082069002A, 0828499902HE, 82069002, 08285P9901ZT1, 0820899961HE, 0828499901HA, 0828499901HB, 0828499904

Hyundai Motor

0310000100, 310000100, 310000110

Mitsubishi

KLF5M00001, 4039645, 4421644, MZ320095

Mopar

5166226AA

Nissan

KLE5000001, KLF4000001, 999MPAG000P, KLF5200001, KE90999931R, K0515YA000, KE90999931, KLF5000001, KLF5000004, KLF2000004

PSA Peugeot Citroen

9735EX, 9735EJ

SWAG

30914738, 30929738

SsangYong

0000000484, 0000000321

Suzuki

9900022760000, 9900022760

Toyota

0888601005

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1181000-001-01-000	4014835646919 2200000036070
	1181000-001-01-999-1	
	1181000-001-06-999	
10 L	1181000-010-01-999	
20 L	1181000-020-01-999	
20 L, ecobox	1181000-B20-01-888	
60 L	1181000-060-01-999	
208 L	1181000-208-01-999	
208 L	1181000-208-01-000	4014835646988
		2200000048233