

# RAVENOL LHM+ гидрокүчөтүүчү суюктугу

Жарым синтетикалык



## 1 L

Продукт коду:  
**1181110-001**  
Продукт коду:  
1181110-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835736511



## 4 L

Продукт коду:  
**1181110-004**



## 10 L

Продукт коду:  
**1181110-010**  
Продукт коду:  
1181110-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835736542



## 20 L

Продукт коду:  
**1181110-020**



## 20 L, eco box

Продукт коду:  
**1181110-B20**



## 60 L

Продукт коду:  
**1181110-060**  
Продукт коду:  
1181110-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835736566



## 208 L

Продукт коду:  
**1181110-208**  
Продукт коду:  
1181110-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835736580



## 1 000 L

Продукт коду:  
**1181110-700**

RAVENOL LHM+ Fluid – Германияда парафин негизиндеги базалык май жана гидрокрекингдик негиздин кошулмасы менен өндүрүлгөн, борборлоштурулган (бириктирилген) тормоз жана гидравликалык системалар үчүн жашыл түстөгү атайын жарым синтетикалык суюктук.

Тормоз системасынын элементтерин өтө оор пайдалануу шарттарында ишенимдүү коргойт. Төмөнкү температурадагы мүнөздөмөлөрү RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугун жылдын бардык мезгилинде, анын ичинде өтө суук кышта да колдонууга мүмкүндүк берет.

PSA Standard B 71 2710 талаптарына ылайык өндүрүлөт жана PSA CITROËN менен PEUGEOT концернинин унааларынын тормоз жана гидравликалык башкаруу системалары, FIAT жана IVECO жүк унаалары, FIAT жана Fiat Kobelco атайын техникасы үчүн арналган.

RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугу AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROËN LHM жана PSA B 71 2710 сапат деңгээлиндеги башка алдыңкы европалык өндүрүүчүлөрдүн суюктуктары менен аралаштырууга жарактуу.

RAVENOL LHM+ Fluid атайын суюктугу VW-Norm TL 52146 (VW G002) сапат деңгээлиндеги жашыл түстөгү атайын суюктуктарды жана DOT-3(4;5.1) сапат деңгээлиндеги тормоз суюктуктарын кошкондо, башка ар кандай майлоочу материалдар менен аралаштырууга тыюу салынат.

**LHM+ Fluid** колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Төмөн коюлуу температурасы
- Төмөн температураларда да туруктуу илешкектүүлүк
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Төмөн температурада агымдуулук
- Бардык түрдөгү тыгыздоочу материалдар менен шайкештик
- Жогорку жүк астында илешкектүүлүктүн өзгөрүшүн алдын алуучу мыкты сырғанак туруктуулугу

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                     | Мааниси                 | Аудит           |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Спецификацияларга туура келет           | ISO 7308, PSA B71 2710  |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                         | 831 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Түсү                                    | Жашыл                   | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                   | 7.2 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                    | 25.3 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк -40°Сде                   | 2600                    | ASTM D445       |
| Илешкектүүлүк индекси VI                | 273                     | DIN ISO 2909    |
| Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде | 3460 mPa*s              | ASTM D2983      |
| Муздоо температурасы                    | -72 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                     | 172 °C                  | DIN EN ISO 2592 |

## ОЕМ аналогдору

### Alpine

0100881

### FEBI

24704

### Hyundai Motor

0310000130

### Jaguar

JLM9886S1, JLM9886

### PSA Peugeot Citroen

1615099880, 9979A2

### Pentosin

1990900001, 1402106, 601102653, 4008849502019, 601341144, 601101717

### SWAG

64924704

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо    | Продукт коду       | Штрихкод      |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 L          | 1181110-001-01-000 | 4014835648012 |
|              | 1181110-001-06-999 | 2200000035066 |
| 4 L          | 1181110-004-01-999 |               |
| 10 L         | 1181110-010-01-999 |               |
| 20 L         | 1181110-020-01-999 |               |
| 20 L, ecobox | 1181110-B20-01-888 |               |