

RAVENOL Forkoil Ultra Light 2,5W

вилка майы

илешкектүүлүк: 2,5W

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1182101-001
Продукт коду:
1182101-001-01-999
Штрихкод:
4014835731615



4 L

Продукт коду:
1182101-004



20 L, ecobox

Продукт коду:
1182101-B20



60 L

Продукт коду:
1182101-060



208 L

Продукт коду:
1182101-208



1 000 L

Продукт коду:
1182101-700

RAVENOL Fork Oil Ultra Light 2,5W – толугу менен синтетикалык, эстер негизиндеги гидравликалык май болуп саналат. Бардык типтеги телескопиялык мотоцикл вилкалары үчүн, анын ичинде жолдо пайдаланууга да, жолсуз шарттарда колдонууга да ылайыктуу. SHOWA жана USD вилкалары үчүн арналган.

Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси менен коррозиядан ишенимдүү коргоону камсыздайт. Атайын тандалган кошулмалар топтому жогорку жүктөмдө иштөөнү жана эскирүүдөн мыкты коргоону камсыз кылат. Продукт тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу.

Колдонулушу:

Мотоспорт үчүн патенттелген технологиянын негизинде ар кандай мототехника үчүн иштелип чыккан жана спорттук подвесканын иштөө мөөнөтү ичинде өз мүнөздөмөлөрүн сактайт. Оптималдуу илешкектүүлүк жана иштөө шарттары башка вилка майлары менен аралаштырууга мүмкүндүк берет.

Көпүрүккө каршы атайын кошулмалар топтому пневмокамерадагы абанын жылышын жана дегазацияны алдын алат, бул подвесканын мүнөздөмөлөрүн сактап калууга шарт түзөт. Жол жана жолсуз мотоциклдердин подвескаларында кеңири температуралык диапазондо максималдуу демпфирлөө мүнөздөмөлөрүн камсыздайт. Антикоррозиялык жана эскирүүгө каршы кошулмалар комплекси телескопиялык вилкалар менен амортизаторлордун ишенимдүү иштешин камсыздайт.

Fork Oil Ultra Light 2,5W колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Ар кандай температурада мыкты демпфирлөө мүнөздөмөлөрү
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Вилканын компоненттеринин иш мөөнөтүн узартуу үчүн эскирүүдөн жогорку коргоо
- Ички компоненттерди коррозиядан мүмкүн болгон эң жогорку деңгээлде коргоо
- Сууну жана абаны жакшы бөлүү, көбүктүн пайда болушунун алдын алуу
- Пластиктен жасалган тыгыздоочуларга карата нейтралдуу таасир
- Төмөн коюлуу температурасы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Туура келет	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тыгыздык 20°Сде	824 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.2 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	19.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	312	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-75 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	155 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	

ОЕМ аналогдору

Honda
08208ACC02

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1182101-001-01-100	4014835702615 2200000030146
4 L	1182101-004-01-999	