

# Трансмиссиялык май RAVENOL Mercon LV

Синтетикалык



## 1 L

Продукт коду:  
**1211137-001**  
Продукт коду:  
1211137-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835842168



## 4 L

Продукт коду:  
**1211137-004**  
Продукт коду:  
1211137-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835842199



## 10 L

Продукт коду:  
**1211137-010**  
Продукт коду:  
1211137-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835862555



## 20 L

Продукт коду:  
**1211137-020**



## 20 L, есобох

Продукт коду:  
**1211137-B20**  
Продукт коду:  
1211137-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835862579



## 60 L

Продукт коду:  
**1211137-060**



## 60 L, басылган баррель

Продукт коду:  
**1211137-D60**



## 208 L

Продукт коду:  
**1211137-208**



## 208 L, басылган баррель

Продукт коду:  
**1211137-D28**

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** — Ford автоматтык берүүлөр кутулары үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык трансмиссиялык суюктук. Өзгөчө формуласы узак кызмат мөөнөтүн жана эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт.

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** Ford спецификацияларынын талаптарына жооп берет.  
Колдонуу чөйрөсү:

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid** автоматтык берүүлөр кутусуна Mercon® LV спецификациясы талап кылынган учурларда колдонулат.

**RAVENOL ATF MERCON LV Fluid Ford** тарабынан автоматтык берүүлөр кутулары үчүн белгиленген спецификация талаптарына жооп берет жана төмөнкү моделдерге ылайыктуу: TorqShift 6R140 (Power Stroke, 2010-жылдан баштап), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003–2009), 4R75W / E (2009-жылдан баштап), 6R80, 4F27E, 6F50N / 55N (2010-жылдан баштап), 6F35N жана HF35 Hybrid.

**ATF Mercon LV** колдонуу камсыздайт:

- Абдан жакшы агымдуулук жада калса экстремалдуу төмөнкү температурада
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индекси
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүү, коррозия жана көбүк пайда болуудан коргоо
- Өтө жакшы сүрүлүү коэффициенти
- Жогорку термикалык жана кычкылданууга туруктуулук
- Абдан жакшы муздатуучу касиеттер
- Жогорку кесилүүгө туруктуулук

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                         | Мааниси                                                                                                                | Аудит           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген              | Ford MERCON® LV                                                                                                        |                 |
| Талаптарга жооп берет                       | Ford WSS-M2C 938-A                                                                                                     |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                             | 838 g/cm³                                                                                                              | EN ISO 12185    |
| Түсү                                        | Кызыл                                                                                                                  | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                       | 5.9 mm²/s                                                                                                              | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                        | 29.2 mm²/s                                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI                    | 150                                                                                                                    | DIN ISO 2909    |
| Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде     | 9.960 mPa*s                                                                                                            | ASTM D2983      |
| Муздоо температурасы                        | -51 °C                                                                                                                 | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                         | 224 °C                                                                                                                 | DIN EN ISO 2592 |
| Көбүк пайда болуу мүмкүнчүлүгү (I, II, III) | 0/0, 30/0, 0/0 min.                                                                                                    | ASTM D892       |
| Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат       | 1b                                                                                                                     | ASTM D130       |
| Сунуштар                                    | Ford ATF C-ML5, Ford Motorcraft XT-10-DLV, Ford Motorcraft XT-10-QLV, Ford WSS-M2C938-A, Ford 1776431, Ford XT-10-QLVC |                 |
| ATF спецификациялары                        | Mercon LV                                                                                                              |                 |

## OEM аналогдору

### FEBI

32605, 32600

### Ford

179895, XT105Q3LV, XT105QLV, 1496116, 8000047, 1087900, 1776431, 1590988, 2433505, 4571525, 7U7JM2C938AC, 7U7JM2C938AA, 98SXM2C195AB, 9U7JM2C195AA, 7U7JM2C938AB, 1056857, XT10BLV, XT10QLVW, 105688401, XT10QLVC, XT10DLV, XT10QLV, XT106GLV, CXT10LV12, CXT11DLV, XT10DLVC, XT10DLVR, XT10QLV1, XT11DLV, CXT10DCLV

### General Motors

95599588, 1940009

### Mazda

000077122E01

### SWAG

20932605, 20932600

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо    | Продукт коду       | Штрихкод |
|--------------|--------------------|----------|
| 20 L, ecobox | 1211137-B20-01-888 |          |
| 60 L         | 1211137-060-01-999 |          |
| 208 L        | 1211137-208-01-999 |          |