

RAVENOL AWD-H Fluid Халдекс үчүн май

Толугу менен синтетикалык



300 ml

Продукт коду:
1211140-300
Продукт коду:
1211140-300-05-999
Штрихкод:
4014835855755



1 L

Продукт коду:
1211140-001
Продукт коду:
1211140-001-01-999
Штрихкод:
4014835855786

RAVENOL AWD-H Fluid – атайын кошулмалар жана ингибиторлор менен байытылган, жогорку сапаттагы толук синтетикалык трансмиссиялык май, төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Төмөнкү температураларда эң сонун агымдуулук
- Туруктуу илешкектүүлүк индекси
- Жогорку тотыгууга туруктуулук
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоо
- Туруктуу сүрүлүү коэффициенти
- Жогорку термикалык жана тотыгууга каршы туруктуулук
- Жакшы төмөнкү температурадагы касиеттер
- Эң оор шарттарда кесилүүгө туруктуулук

HalDEX муфтасындагы суюктукту ар 60 000 км сайын алмаштыруу зарыл, болбосо трансмиссиянын бузулушуна алып келиши мүмкүн.

RAVENOL AWD-H Fluid суюктугу төмөнкү оригиналдуу ATF майларына аналог болуп эсептелет:

- Land Rover LR054941
- Land Rover LR003136 (HalDEX-Öl Baujahr 2011-2014)
- Opel/GM 93165387
- Opel/GM 1940057
- VOLVO 31367940
- VAG G052175A2 / G055175A2 / G060175A2

Haldex – бул электрондук башкарууга ээ муфта, шведдик Haldex Traction компаниясы тарабынан иштелип чыккан жана VAG концернинин (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat) автоунааларына, ошондой эле Volvo, Opel жана Land Rover компаниялары чыгарган автоунаалардагы автоматтык берүүлөр кутусуна орнотулат.

Муфта арткы дөңгөлөктөрдүн ортосундагы дифференциалдын алдына жайгаштырылат жана муктаждык жаралган учурда тартуу күчүн арткы дөңгөлөктөргө өткөрөт. Жетектөөчү дисктерге кыймылдаткычтан келген айлануу моменти берилет, ал эми жетектелүүчү дисктер арткы окко туташкан. Гидравликалык жеткиргичтер электрондук башкаруунун буйругу боюнча дисктердин топтомун кысат — дисктер канчалык катуу кысылса, ошончолук тартуу күчү арткы дөңгөлөктөргө берилет. Бул учурда алдыңкы дөңгөлөктөр тайгаланып жатканда арткы дөңгөлөктөргө берилген айлануу моменти акырындык менен өзгөрөт.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Ford MU7J 8708687 AA, VW G 052 175, VW G 055 175, VW G 060 175, VW G 065 175 A2	
Тыгыздык 20°Сде	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Colour Code	1	DIN ISO 2049
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	24.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	166	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	6060 mPa*s	ASTM D5481
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	192 °C	DIN EN ISO 2592
Төрт шариктүү трение машинасы тестинде эскирүү	0.58 mm	DIN 51350-3
Төрт шариктүү фрикция тести (экстремалдуу басым)	2000 / 2200 N	DIN 51350-3
Көбүк пайда болуу I - 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II - 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III - 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
Сунуштар	BMW 83222413513, Ford MU7J 8708687 AA, GM 93165387, Land Rover LR 003136 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Land Rover LR054941 (Haldex-Öl Baujahr 2011-2014), Opel 1940057, VOLVO 31367940, VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2, VW G 065 175 A2	

ОЕМ аналогдору

BMW

83222413513

FEBI

101171, 101172, 101170

Ford

8U7J8708687A, 1524498, 1931273, FU7J8708687AA, 8U7J8708687AA

General Motors

88863350, 88863349, 93165387

Jaguar/Land Rover

T4A15328

Land Rover

LR003136, LR160851, 469815DE01, LR054941, SL12301

Motorcraft

XL13

Opel

1940057

Porsche

00004330540

SWAG

30101171, 30101172, 30101170

Volkswagen

G055175A1

Volkswagen Group

G065175A2, G052175A2, G065175, G052175S0, G060175A2, G060175, G055175A2, G055175, G055175S2, N052175Y0, N052175Z0, G055175S0, G060175S0, G052175, G052175A1

Volvo

31367940, 31325136, 31367941, 1161641, 313679940, 32240904, 32240905, 30759648