

Трансмиссиялык май RAVENOL Transfer Fluid BW 44

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1211147-001

Продукт коду:

1211147-001-01-999

Штрихкод:

4014835870321

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 – автоматтык берүүлөр кутусуна арналган толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май ATF, ПАО базасында атайын кошумча заттар жана ингибиторлор менен даярдалган, активдүү раздаткыч кутунун кемчиликсиз иштешин камсыздайт.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 – бул электрондук башкарууга ээ активдүү раздаткыч кутулар үчүн толугу менен синтетикалык трансмиссиялык суюктук жана күчтү оптималдуу берүү мүмкүнчүлүгүн камсыздайт.

Колдонулушу:

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 2016-жылдан тартып Borg-Warner BW 44-40 жана BW 44-44 транспорттук системаларында колдонуу үчүн атайын иштелип чыккан.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 эң жогорку жүктөм шарттарында да туруктуу илешкектүүлүктү камсыздайт. MB 236.13 спецификациясы талап кылынган учурларда колдонуу өзгөчө сунушталат.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 төмөнкү талаптарга жооп берет:

CHRYSLER 68214750AC, 68214751AB, 68214751AC - CHRYSLER 300C LX, DODGE CHARGER LX/LD, DODGE MAGNUM LX

MOPAR 68049954AC / 68049954AA / 68089195AA

MERCEDES A2032800700 4MATIK S-KLASSE W220E-KLASSE W211, C-KLASSE W203

MERCEDES A2112800900

MERCEDES A2112801000

MERCEDES A2202800700

MERCEDES A0019892303

MB 236.13

BORGWARNER 44-40, 44-44, 44-45 BIS 2016, 44-46, 44-47, 44-48

Transfer Fluid BW 44 колдонулушу камсыздайт:

- Төмөн кышкы температураларда да мыкты майлоочу касиеттерин
- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Мыкты кычкылданууга каршы касиеттерди
- Эскирүүдөн, коррозиядан жана көбүктөнүүдөн коргоону
- Тыгыныч материалдарына карата нейтралдуу мамилени
- Ингибиторлордун эсебинен түстүү металлдарга карата нейтралдуу мамилени

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13	
Туура келет	Chrysler 300C LX	
Тыгыздык 20°Сде	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	DIN 51757
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	37.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	162	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	7900 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-66 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
NOACK боюнча учуучулук	6.9 %	ASTM D5800
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Төрт шариктүү трение машинасы тестинде эскирүү	0.34 mm	DIN EN ISO 20623
Төрт шариктүү фрикция тести (экстремалдуу басым)	2200 / 2400 N	DIN EN ISO 20623
Сунуштар	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45 bis 2016, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, Chrysler 300C LX, Chrysler Verteilgetriebe 68214750AC, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AB, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AC für 300C LX, MB 236.13 (A 001 989 23 03), Mercedes A 001 989 22 03, Mercedes Verteilgetriebe A2032800700, Mercedes Verteilgetriebe A2112800900, Mercedes Verteilgetriebe A2112801000, Mercedes Verteilgetriebe A2202800700, Mopar 68049954AC / 68049954AA	

ОЕМ аналогдору

Chrysler

68089195AA, 68049954AA, 68049954AC, 68049954AB, K68049954AA, 00K68049954AA, 68089195GA, 68049954GA, 68049954GB, 68049954GC

Fiat

K68049954AC, K68049954AB

General Motors

88861950, 104044, 88861951

Mercedes-Benz

A001989230310, A0019892303, A001989230309

Porsche

00004330297, 00004320933, 00004330341