

RAVENOL ATF Fluid Type F автоматтык берүүлөр кутусу үчүн майы

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1213105-001
Продукт коду:
1213105-001-01-999
Штрихкод:
4014835733718



4 L

Продукт коду:
1213105-004
Продукт коду:
1213105-004-01-999
Штрихкод:
4014835733794



10 L

Продукт коду:
1213105-010
Продукт коду:
1213105-010-01-999
Штрихкод:
4014835733749



20 L

Продукт коду:
1213105-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1213105-B20



60 L

Продукт коду:
1213105-060



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1213105-D60



208 L

Продукт коду:
1213105-208



1 000 L

Продукт коду:
1213105-700

RAVENOL ATF Fluid Type F трансмиссиялык гидравликалык суюктугу Германияда гидрокрекинг ыкмасы менен алынган базалык майдын негизинде жана атайын кошумчалар менен өндүрүлгөн.

Бул май FORD жана Borg Warner автоматтык берүүлөр кутусу үчүн, ошондой эле Volvo унааларынын механикалык берүүлөр кутусу үчүн ылайыктуу. Майлоочу зат катары үйкөлүүнү өзгөртүүчү модификаторлору жок, төмөн катып калуу температурасына, жогорку механикалык жүктөмгө туруктуулукка жана жогорку илешкектүүлүк индекси бар системаларда колдонулат.

Бул оригиналдуу майдын аналогу болуп, төмөнкү спецификацияларга жооп берет: Ford M2C-33F / M2C-33G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330.

RAVENOL ATF Fluid Type F суюктугу DEXRON же MERCON майларын талап кылган берүү кутуларында колдонулбашы керек.

RAVENOL ATF Fluid Type F колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Универсалдуу колдонуу, путаницанын тобокелдигин азайтат жана запасты эсепке алууну жеңилдетет
- Кышында да төмөн температурада жакшы майлоочу касиеттер
- Жайында жогорку жүктөм шарттарында туруктуу майлоо, тейлөө мөөнөтү ичинде салыштырмалуу аз эскирүү
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Жогорку жылуулук сиңирүү жөндөмү
- Бардык ATF түрлөрү менен шайкештик
- Жогорку жүктөмдө да көбүктүн пайда болбошу
- Эскирүү, чөкмө, коррозия жана жабышуудан ишенимдүү коргоо
- FZG-тест: көтөрүлгөн жүктөм циклдарынын саны 12ге жетет

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G	
Тығыздык 20°Сде	848 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	34.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	185	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-45 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	210 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Ford Motorcraft XT-1-QF, Ford Type M2C-33F, Ford Type M2C-33G, VOLVO 97330	

ОЕМ аналогдору

Ford

XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F, 5006342, A80SX19547AA

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1213105-001-01-000	4014835641310
	1213105-001-06-999	2200000034458
10 L	1213105-010-01-999	
20 L	1213105-020-01-999	
20 L, ecobox	1213105-B20-01-888	
60 L	1213105-060-01-999	
208 L	1213105-208-01-999	