

# RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid

Синтетикалык



## 1 L

Продукт коду:  
**1215100-001**  
Продукт коду:  
1215100-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835890800



## 4 L

Продукт коду:  
**1215100-004**  
Продукт коду:  
1215100-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835890831



## 10 L

Продукт коду:  
**1215100-010**  
Продукт коду:  
1215100-010-01-999  
Штрихкод:  
4014835890862



## 20 L

Продукт коду:  
**1215100-020**  
Продукт коду:  
1215100-020-01-999



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1215100-B20**  
Продукт коду:  
1215100-B20-01-888



## 60 L

Продукт коду:  
**1215100-060**  
Продукт коду:  
1215100-060-01-999



## 208 L

Продукт коду:  
**1215100-208**  
Продукт коду:  
1215100-208-01-999

**RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** заманбап электр унааларынын талаптарын канааттандыруу үчүн атайын иштелип чыккан синтетикалык май. Тандалган кошумчалар жакшы электрдик каршылыкты жана диэлектрдик касиеттерди камсыз кылат. Атайын формула берүүдөгү электр компоненттерин коргоп, энергиянын жоготууларын азайтат. **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтып, унаанын кызмат мөөнөтүн узартат.

**RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** баардык заманбап электр унааларында жыл бою колдонуу үчүн идеалдуу. Атайын кошумча пакет көптөгөн OEMдердин талаптарына жооп берет.

Төмөнкүлөр үчүн иштелип чыккан:

- унаалардын кургак жана нымдуу кыймылдаткычтары менен трансмиссиялары: Honda, Hyundai, Kia, Nissan, Lexus, Toyota, Mazda, Chevrolet, Ford, Opel/Vauxhall, SsangYong, Dacia, Tata, MG, Mahindra, Lixiang, Hycan, XPeng, Weltmeister.

(Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүн аткаруу зарыл)

**МААНИЛҮҮ!** Өзгөртүү учурунда, өткөргүчтү **RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** менен жууп, андан кийин майды жаңыга алмаштырыңыз.

Суюктук тандоого кесипкөй мамилени талап кылган кызмат продуктусу. Суюктукту тандоо, алмаштыруу процедурасы жана жыштыгы боюнча өндүрүүчүнүн сунуштарын аткарыңыз.

**RAVENOL EV-Synto ATF E-Transmission Fluid** колдонуу төмөнкүлөрдү камсыз кылат:

- Диэлектрик касиеттери;
- Жогорку электр каршылык;
- Жогорку эскирүүдөн коргоо;
- Өтүү материалдары менен эң сонун шайкештик;
- Өтө жакшы коррозиядан коргоо;
- Жогорку кычкылдануу туруктуулугунан улам узак кызмат мөөнөтү.

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                  | Мааниси                                                                                 | Аудит           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Талаптарга жооп берет                | Honda 08200-9022, Honda 08295-999Z8VC1, Honda 08296-W99Z8WJG, Honda Ultra HEVF-Type 1.0 |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                      | 838 g/cm <sup>3</sup>                                                                   | EN ISO 12185    |
| Түсү                                 | Сары                                                                                    | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                | 6.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                  | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                 | 30.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                 | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI             | 161                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы                 | -48 °C                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                  | 218 °C                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 0°Сде         | 150.7 mW/m•K                                                                            | ASTM D7896      |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 20°Сде        | 146 mW/m•K                                                                              | ASTM D7896      |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 60°Сде        | 139.5 mW/m•K                                                                            | ASTM D7896      |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 100°Сде       | 134 mW/m•K                                                                              | ASTM D7896      |
| Жылуулук өткөрүмдүүлүк 140°Сде       | 130 mW/m•K                                                                              | ASTM D7896      |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 0 °Сде   | 0.7 nS/m                                                                                | DIN EN 60247    |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 20 °Сде  | 2.7 nS/m                                                                                | DIN EN 60247    |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 80 °Сде  | 36.8 nS/m                                                                               | DIN EN 60247    |
| Менчик электр өткөрүмдүүлүк 140 °Сде | 166.5 nS/m                                                                              | DIN EN 60247    |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 0°Сде   | 2 J/g•K                                                                                 | ASTM D7896      |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 20°Сде  | 2 J/g•K                                                                                 | ASTM D7896      |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 60°Сде  | 2.1 J/g•K                                                                               | ASTM D7896      |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 100°Сде | 2.3 J/g•K                                                                               | ASTM D7896      |
| Менчик жылуулук сыйымдуулугу 140°Сде | 2.5 J/g•K                                                                               | ASTM D7896      |
| Чектөө чыңалуусу                     | 56,3 kV                                                                                 | IEC 60156       |

| аты                                                       | Мааниси                                                                                                                 | Аудит      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Төмөн температурадагы айланма илешкектүүлүк (MRV) -40°Сде | 12.800 mPa*s                                                                                                            | ASTM D2983 |
| Сунуштар                                                  | Honda 08200-9022, Honda 08295-999Z8VC1, Honda 08296-W99Z8WJG, Honda Ultra HEVF-Type 1.0, Voyah ETF-EMC, Voyah H41202001 |            |

**OEM аналогдору**

**Volkswagen**  
G053013