

RAVENOL VGL 70W-80 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 70W-80

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221112-001
Продукт коду:
1221112-001-01-999
Штрихкод:
4014835883147



4 L

Продукт коду:
1221112-004
Продукт коду:
1221112-004-01-999
Штрихкод:
4014835883178



10 L

Продукт коду:
1221112-010
Продукт коду:
1221112-010-01-999
Штрихкод:
4014835883208



20 L

Продукт коду:
1221112-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221112-B20
Продукт коду:
1221112-B20-01-888
Штрихкод:
4014835883291



60 L

Продукт коду:
1221112-060



208 L

Продукт коду:
1221112-208

RAVENOL VGL SAE 70W-80 – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май болуп саналат жана жогорку сапаттагы базалык майлар менен атайын кошумчалар жана ингибиторлордун негизинде иштелип чыккан. Бул компоненттер берүүлөр кутусунун туура иштешин камсыздайт. Май гипоиддүү мостторду өндүргөн алдыңкы компаниялардын акыркы талаптарын эске алуу менен атайын иштелип чыккан, айрыкча BMW унаалары үчүн сунушталат.

RAVENOL VGL SAE 70W-80 — оор иштөө шарттарында да трансмиссия агрегаттарынын ишенимдүү иштешин камсыз кылат. Температуранын кескин өзгөрүшүнө карабастан, туруктуу майлоочу пленканы сактайт.

Колдонуу:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 жогорку жүктөм алдында иштеген башкы берүүлөрдө, өзүнөн бөгөт коюучу дифференциалдар менен да, ансыз да (LSD), колдонууга эң ылайыктуу. Айрыкча гипоиддүү берүүлөр менен жабдылган октор үчүн сунушталат.

RAVENOL VGL SAE 70W-80 майын өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык колдонуңуз!

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 төмөнкү талаптарга жана спецификацияларга ылайык келет:

Спецификациялар: API GL-5 + LS, MIL-L-2105 D, MT-1

Сунуштамалар: BMW 83222413512, BMW 83222447362, BMW Hypoid Axle Oil G3, BMW Hypoid Axle Oil G4, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL VGL SAE 70W-80 камсыздайт:

- Муздак абалда эң сонун агымдуулук касиети
- Эскирүүдөн жакшы коргоо, берүү кутусун ишенимдүү сактайт
- Карылыкка жогорку туруктуулук
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Илешкектүүлүктүн жогорку туруктуулугу
- Иштөө учурундагы ызы-чууну азайтуу

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5, MT-1	
Талаптарга жооп берет	BMW 83222413512, BMW Hypoid Axle Oil G3, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2	
Спецификацияларга туура келет	MIL-L-2105 D	
Тығыздык 20°Сде	848	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	9.27 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	50.47 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	169	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	214 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	10/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 120°С / 24 саат	1a	ASTM D130
Көбүк пайда болуу мүмкүнчүлүгү (Seq. I, II, III)	.	DIN EN 60243-1 (20°С)
Сунуштар	BMW 83222413512, BMW 83222460128, BMW Hypoid Axle Oil G3, BMW Motorrad Hypoid Axle Oil G3, Mazda Hypoid Gear Oil (SG1), Mazda K020-01-SG1, VW G 060 190 A2	
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -55°Сде	109400 mPa*s	ASTM D2983

ОЕМ аналогдору

BMW

83222413512, 83222460128

Mazda

K02001SG1