

RAVENOL Gear Trans Synth GTS 75W-90 **90 трансмиссиялык майы**

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1221122-001
Продукт коду:
1221122-001-01-999



4 L

Продукт коду:
1221122-004
Продукт коду:
1221122-004-01-999



10 L

Продукт коду:
1221122-010
Продукт коду:
1221122-010-01-999
Штрихкод:
4014835872561



20 L

Продукт коду:
1221122-020
Продукт коду:
1221122-020-01-999



20 L, ecobox

Продукт коду:
1221122-B20
Продукт коду:
1221122-B20-01-888



60 L

Продукт коду:
1221122-060
Продукт коду:
1221122-060-01-999



60 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221122-D60
Продукт коду:
1221122-D60-01-888



208 L

Продукт коду:
1221122-208
Продукт коду:
1221122-208-01-999
Штрихкод:
4014835872622



208 L, басылган баррель

Продукт коду:
1221122-D28
Продукт коду:
1221122-D28-01-888

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 – толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май, жүк ташуучу унаалардын берүүлөр кутулары үчүн новейший синтетикалык компоненттердин негизинде иштелип чыккан.

Бул май жогорку сапаттагы синтетикалык базалык майлардын негизинде, атайын кошумча заттар жана ингибиторлор менен иштелип чыккан. Берүүлөр кутусунун үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштешин камсыз кылат. Көптөгөн допусктар жана спецификациялар менен жабдылгандыктан, бул май берүүлөр кутулары жана мосттор үчүн кеңири колдонуу чөйрөсүнө ээ. Айрыкча көпүрө жетектөөчү механизмдерди өндүрүүчүлөрдүн акыркы талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан, анын ичинде Daimler 235.8 спецификациясына ылайык келет.

Колдонуу чөйрөсү:

Идеалдуу түрдө оор жүктөм алдында иштеген жүк ташуучу унаалардын берүүлөр кутуларында колдонууга ылайыктуу.

API GL-5 же GL-4 спецификациясы талап кылынган синхрондолбогон берүүлөр кутуларына да туура келет.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 төмөнкү спецификацияларга жооп берет:

Спецификациялар: API GL-5 / GL-4 / MT-1, MIL-PRF 2105E, SAE J2360

Сунуштамалар: Arvin Meritor 076-N, DAF, DETROIT DIESEL DFS93K219.01, IVECO, Mack GO-J, MB 235.8, MAN 341 Z-2, 342, M-3, 342 S-1, Renault, Scania STO 1:0, STO 2:0 A FS, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, 05, 07, 08, 12B, 12L, 12N, 13, 16F, 17B, 19C, 21A

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL GEAR TRANS SYNTH GTS 75W-90 камсыздайт:

- Өндүрүүчүнүн көрсөтмөсүнө ылайык май алмаштыруу интервалын узартууга мүмкүндүк берүүчү кошумчалардын жогорку курамы
- Төмөн температурада мыкты агымдуулук

- Эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Кыска жүрүүлөрдө, атүгүл төмөн температурада да күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку жүктөм шарттарында да бекем май пленкасы
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Жогорку илешкектүүлүк индекси аркасында ар кандай температура шарттарында колдонууга жарамдуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4, GL-5, MT-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	DTFR 12B140, MAN 341 GA1, MAN 341 Type Z1, MAN 342 Type S1, Scania STO 1:1 G, Scania STO 2:0 A FS, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	
Талаптарга жооп берет	Arvin Meritor 076-N, DDC 93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, MAN 341 Type Z2, MAN 342 Type M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13	
Спецификацияларга туура келет	MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360	
Туура келет	DAF, IVECO, Isuzu Large Manual Transmission Oil, Renault	
Тығыздык 20°Сде	868,0	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15.8 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	106.8 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	158	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	63,400 mPa*s	ASTM D2983
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -12°Сде	63,400 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	190 °C	DIN EN ISO 2592
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 120°С / 24 саат	1a	ASTM D130
Сунуштар	Arvin Meritor 076-N, DAF, DFS93K219.01, Dana SHAES 256 Rev C, Dana SHAES 429, IVECO, Isuzu Axle Oil, Isuzu LCV Front Axle Oil, Isuzu Large Manual Transmission Oil, MAN 341 Z2, MAN 342 M3, MB 235.8, MB 235.9, Mack GO-J, Meritor 0-95, Renault, VOLVO 97312, VW G 060 145, Voith Turbo 132.00374401, Voith Turbo 132.00374402, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 13	