

# RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80 GL-4 трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 80W

Минералдык



**1 L**

Продукт коду:  
**1223101-001**  
Продукт коду:  
1223101-001-01-999  
Штрихкод:  
4014835734517



**4 L**

Продукт коду:  
**1223101-004**  
Продукт коду:  
1223101-004-01-999  
Штрихкод:  
4014835734593



**10 L**

Продукт коду:  
**1223101-010**



**20 L**

Продукт коду:  
**1223101-020**



**20 L, ecobox**

Продукт коду:  
**1223101-B20**



**60 L**

Продукт коду:  
**1223101-060**



**208 L**

Продукт коду:  
**1223101-208**



**1 000 L**

Продукт коду:  
**1223101-700**

**RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4** минералдык трансмиссиялык май, жогорку деңгээлде тазаланган базалык май негизинде жана атайын кошумчалар комплексинин кошулушу менен өндүрүлгөн. Жогорку жүктөм көтөрүү жөндөмдүүлүгүн, эскирүүдөн ишенимдүү коргоону жана кычкылданууга туруктуулукту камсыздайт. Илешкектүүлүк-температуралык касиеттери мыкты, катып калуу температурасы төмөн жана ар кандай эксплуатациялык шарттарда көбүктүн пайда болушуна жол бербейт.

Колдонулган эскирүүгө каршы кошумчалар пакети агрессивдүү эмес жана жез эритмелерине терс таасир тийгизбейт.

Бул май заманбап берүү кутулары, дифференциалдар, раздаткалар, арткы гипоиддүү берүүлөр жана башка трансмиссия элементтери үчүн ылайыктуу. Өзгөчө эскирүүгө каршы кошумчалардын жогорку курамын талап кылган системаларда колдонулат. API GL-3 / GL-4 сапат деңгээлинде жана SAE 80W илешкектүүлүк классына туура келген суюктукту талап кылган бардык берүү кутулары үчүн сунушталат.

**Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4** колдонуу камсыздайт:

- Абдан жакшы жабышуу жана жогорку жүктөмдө да бекем май пленкасы
- Экстремалдуу шарттарда да төмөн температурада мыкты агымдуулук
- Эластомерлер менен толук шайкештик
- Берүү кутусундагы бардык металлдар үчүн өзгөчө коррозиядан коргоо
- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Эскирүүдөн мыкты коргоо
- Жогорку жүктөмдө да көбүктүн пайда болбошу
- Синхрондолгон берүүлөрдүн так иштешин камсыз кылуу
- Бардык фирмалык трансмиссиялык майлар менен аралашууга жана шайкештикке ылайыктуулук

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                   | Мааниси                                                                                                             | Аудит           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-4                                                                                                                |                 |
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген        | DTFR 13B100                                                                                                         |                 |
| Талаптарга жооп берет                 | Ford SQM-2C 9008-A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 24A |                 |
| Спецификацияларга туура келет         | MIL-L-2105 D                                                                                                        |                 |
| Тыгыздык 20°Сде                       | 872 g/cm <sup>3</sup>                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Түсү                                  | Сары-күрөң                                                                                                          | визуалдык       |
| Илешкектүүлүк 100°Сде                 | 10.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк 40°Сде                  | 84.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                             | DIN 51562-1     |
| Илешкектүүлүк индекси VI              | 102                                                                                                                 | DIN ISO 2909    |
| Муздоо температурасы                  | -30 °C                                                                                                              | DIN ISO 3016    |
| Жануу температурасы                   | 230 °C                                                                                                              | DIN EN ISO 2592 |
| Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат | 1b                                                                                                                  | ASTM D130       |
| Сунуштар                              | Ford SQM-2C-9008 A, MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 24A           |                 |

## ОЕМ аналогдору

### BMW

81229407178, 81229407053, 81229407052

### Chrysler

23091616

### Hyundai Motor

0430000440

### Volvo

1161969

## Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо    | Продукт коду       | Штрихкод      |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 L          | 1223101-001-06-999 | 2200000003010 |
|              | 1223101-001-01-000 | 2200000023056 |
| 10 L         | 1223101-010-01-999 |               |
| 20 L, ecobox | 1223101-B20-01-888 |               |
| 20 L         | 1223101-020-01-999 |               |
| 208 L        | 1223101-208-01-999 |               |
| 60 L         | 1223101-060-01-999 |               |