

RAVENOL VPG 75W-90

трансмиссиялык майы

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1231101-001
Продукт коду:
1231101-001-01-999
Штрихкод:
4014835874848



4 L

Продукт коду:
1231101-004



10 L

Продукт коду:
1231101-010



20 L

Продукт коду:
1231101-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1231101-B20



60 L

Продукт коду:
1231101-060



208 L

Продукт коду:
1231101-208



1 000 L

Продукт коду:
1231101-700

RAVENOL VPG SAE 75W-90 - толугу менен синтетикалык трансмиссиялык май, деңиз чөйрөсүндө колдонуу үчүн артыкчылыктуу. Жогорку сапаттагы базалык майлардын жана активдүү компоненттердин тең салмакталган кошулмасынын негизинде иштелип чыккан. Бул курам жогорку иштөө жөндөмдүүлүгүн, эскирүүдөн коргоону жана кычкылданууга туруктуулукту камсыздайт.

Колдонуу:

VOLVO Penta'нын жогорку жүктөм алдында иштеген кыймылдаткыч көпүрөлөрүндө колдонууга мыкты ылайыктуу.

RAVENOL VPG SAE 75W-90 бирдей деңгээлде кайыктардагы жана кемелердеги IPS жана Aquamatic редукторлорун майлоо үчүн ылайыктуу. Колдонууда кайыктын жана редуктордун өндүрүүчүсүнүн көрсөтмөлөрүн так сактоо талап кылынат.

Артыкчылыктары жана касиеттери:

- Өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык май алмаштыруу интервалын узартууга мүмкүндүк берүүчү кошумчалардын жогорку курамы
- Төмөн температурада мыкты агымдуулук
- Берүү кутусун эскирүүдөн ишенимдүү коргоо
- Төмөн тышкы температурада, кыска аралыкта жүрүүдө да күйүүчү майды үнөмдөө
- Жогорку жүктөмдө да туруктуу май пленкасы
- Абдан төмөн катып калуу температурасы
- Жогорку илешкектүүлүк индекси аркасында өзгөрмө температура шарттарында колдонууга мүмкүнчүлүк

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-5	
Талаптарга жооп берет	IPS-A, IPS-B, IPS-C	
Спецификацияларга туура келет	SAE J 2360	
Туура келет	Volvo DPH-A, Volvo DPH-AP, Volvo DPH-AS, Volvo DPH-B, Volvo DPH-BP, Volvo DPH-BS, Volvo DPR, Volvo DPR-A, Volvo DPR-B, Volvo DPS-A, Volvo DPX, Volvo DPX-A, Volvo DPX-C, Volvo DPX-R, Volvo DPX-S, Volvo DPX-S1, Volvo SX-A, Volvo SX-C, Volvo SX-C1AC, Volvo SX-C2, Volvo SX-C2AC, Volvo SX-C3, Volvo SX-C3AC, Volvo SX-CLT, Volvo SX-CLT1, Volvo SX-CLT2, Volvo SX-CT, Volvo SX-CT1, Volvo SX-CT2, Volvo SX-M, Volvo SX-M1, Volvo SX-MAC, Volvo SX-MACLT, Volvo SX-MBAC, Volvo SX-MDA, Volvo SX-MDB, Volvo SX-MDC, Volvo SX-MHP, Volvo SX-MHP1, Volvo SX-MHPH, Volvo SX-MLT, Volvo SX-MTD, Volvo SX-MTD3, Volvo SX-R, Volvo SX-R1, Volvo SX-R2, Volvo SX-RT1, Volvo SX-RT2, Volvo SX-S, Volvo SX-SLT, Volvo SX-ST	
Тыгыздык 20°Сде	868,0	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	15.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	106.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	158	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-57 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	190 °C	DIN EN 60243-1 (20°C)
Көбүк пайда болуу I - 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II - 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1a	ASTM D130

аты	Мааниси	Аудит
Сунуштар	D11A-D (IPS), D13-800IPS EVC-E2-B, D13-900IPS EVC-E2-B, D13B-G MP, D3-140A-F, D3-170A-F, D3-170I-F, D3-200A-F, D3-200I-F, D3-220A-F, D3-220I-F, D4-225A-F, D4-260A-F, D4-260D-F, D4-300A-F, D4-300D-F, D6-280A-E, D6-310A-E, D6-310D-E, D6-330A-E, D6-330D-E, D6-370A-E, D6-370D-E, D6-435D-E, DPH-A, DPH-AP, DPH-AS, DPH-B, DPH-BP, DPH-BS, DPR, DPR-A, DPR-B, DPS-A, DPX, DPX-A, DPX-C, DPX-R, DPX-S, DPX-S1, IPS-A, IPS-B, IPS-C, SX-A, SX-C, SX-C1AC, SX-C2, SX-C2AC, SX-C3, SX-C3AC, SX-CLT, SX-CLT1, SX-CLT2, SX-CT, SX-CT1, SX-CT2, SX-M, SX-M1, SX-MAC, SX-MACLT, SX-MBAC, SX-MDA, SX-MDB, SX-MDC, SX-MHP, SX-MHP1, SX-MHPH, SX-MLT, SX-MTD, SX-MTD3, SX-R, SX-R1, SX-R2, SX-RT1, SX-RT2, SX-S, SX-SLT, SX-ST	
Илешкектүүлүк Brookfield боюнча -12°Сде	63400 mPa*s	DIN EN 60243-1 (20°C)