

Трансмиссиялык май RAVENOL Motogear 75W-90 GL-4

илешкектүүлүк: 75W-90

Толугу менен синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1250050-001
Продукт коду:
1250050-001-01-999
Штрихкод:
4014835735118



4 L

Продукт коду:
1250050-004
Продукт коду:
1250050-004-01-999
Штрихкод:
4014835735194



20 L

Продукт коду:
1250050-020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1250050-B20

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 — толук синтетикалык трансмиссиялык май, берүүлөр кутулары үчүн атайын кошумча заттар комплекси менен иштелип чыккан. Жогорку температура шарттарында да оптималдуу майлоону камсыз кылат.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 экстремалдуу эксплуатация шарттарында да бекем май пленкасын түзүп, ишенимдүү майлоону камсыз кылат.

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 сүрүлүүнү азайтып, эскирүүнү жана коррозияны алдын алат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 SAE 75W-90 API GL-4 деңгээлиндеги сапаттагы май колдонулушу талап кылынган жогорку жүктөмдүү берүүлөр кутулары жана башка агрегаттар үчүн ылайыктуу.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 төмөнкү спецификацияларга жооп берет жана талаптарын аткарат: API GL-4, SAE 75W-90

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4 камсыздайт:

- Туруктуу май пленкасын
- Атайын кошумчалар аркылуу сүрүлүүнү азайтуу
- Кислород менен реакцияга туруктуулук
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Металл элементтери жана тыгыздоочу материалдар менен жакшы шайкештикти
- Коррозиядан, даттан жана көбүк пайда болушунан коргоону

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Тығыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	16.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	168	DIN ISO 2909
Brookfield боюнча илешкектүүлүк -40°Сде	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	230 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°C / 3 саат	1a	ASTM D130

ОЕМ аналогдору

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3