

Трансмиссиялык май RAVENOL Motogear 10W-40 GL-4

илешкектүүлүк: 10W-40

Жарым синтетикалык

1 L



Продукт коду:
1250101-001
Продукт коду:
1250101-001-01-999
Штрихкод:
4014835735613

4 L



Продукт коду:
1250101-004

20 L, ecobox



Продукт коду:
1250101-B20

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 — экстремалдуу оор шарттарда да берүүлөрдү жумшак которууну камсыздаган, эстерлер кошулган атайын иштелип чыккан жарым синтетикалык трансмиссиялык май.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 өзүнчө майлоо системасы жана майда иштеген муфтасы бар эки жана төрт тактылуу мототехника үчүн колдонулат.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 берүүлөрдү тегиз жана жумшак которууну камсыздайт. Муфтанын тайгаланып кетишин алдын алат. Ар кандай эксплуатациялык шарттарда туруктуу май пленкасын түзөт.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 жапон жана европа өндүрүшүндөгү мототехника үчүн колдонулат.

Колдонуу тармагы:

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 эки жана төрт тактылуу мототехника үчүн ылайыктуу, өзүнчө майлоо системасы жана майда иштеген муфтасы менен.

RAVENOL Motogear SAE 10W-40 GL-4 берүүлөрдү тегиз жана жумшак которууну камсыздайт. Муфтанын тайгаланып кетишинин алдын алат. Бардык шарттарда туруктуу май пленкасын түзөт.

Motogear SAE 10W-40 GL-4 колдонулушу камсыздайт:

- Так жана тегиз берүүлөрдү которуу, муфтанын тайгаланышсыз иштеши
- Тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамиле
- Трансмиссиянын элементтерин бардык жумушчу температураларда тез майлоо
- Жогорку жүктөм шарттарында туруктуу май пленкасын
- Трансмиссиянын деталдарынын тазалыгын жана эскиришке жогорку туруктуулукту

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	GL-4	
Тығыздык 20°Сде	857.4 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	91.3 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	157	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	10.9 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	1.5 %wt.	DIN 51575

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
4 L	1250101-004-01-999	