

Трансмиссиялык май RAVENOL STOU 15W-40

илешкектүүлүк: 15W-40

Минералдык



5 L

Продукт коду:
1310113-005
Продукт коду:
1310113-005-01-999
Штрихкод:
4014835740051



10 L

Продукт коду:
1310113-010
Продукт коду:
1310113-010-01-999
Штрихкод:
4014835805507



20 L

Продукт коду:
1310113-020
Продукт коду:
1310113-020-01-999
Штрихкод:
4014835740020



20 L, ecobox

Продукт коду:
1310113-B20



60 L

Продукт коду:
1310113-060
Продукт коду:
1310113-060-01-999
Штрихкод:
4014835740068



208 L

Продукт коду:
1310113-208
Продукт коду:
1310113-208-01-999
Штрихкод:
4014835740082



1 000 L

Продукт коду:
1310113-700

RAVENOL STOU SAE 15W-40 — заманбап тракторлордун кыймылдаткычтарында, берүүлөр кутуларында жана гидравликалык системаларында колдонууга ылайыктуу. Жогорку сапаттагы эриткич менен тазаланган базалык майлар жана атайын синтетикалык негиздеги кошумчалар бардык бөлүктөрдүн жыл бою үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылат.

Колдонуу боюнча эскертүү

RAVENOL STOU SAE 15W-40 заманбап тракторлордун кыймылдаткычтары, берүүлөр кутулары жана гидравликалык системаларында кеңири колдонулат.

RAVENOL STOU SAE 15W-40 бензин кыймылдаткычтары жана атмосфералык жана турбокомпрессорлуу дизель кыймылдаткычтары үчүн мотор майы катары, ошондой эле берүүлөр майы катары (анын ичинде «мокрые» тормоздор менен) жана гидравликалык май катары колдонууга ылайыктуу.

Касиеттери:

- Күчтүү диспергирлөөчү жана тазалоочу касиеттер
- Эскирүүгө, коррозияга жана көбүккө каршы жогорку активдүүлүк
- Кислород менен реакцияга абдан туруктуулук
- Мыкты жогорку басымга туруштук берүү касиеттери
- Жогорку жана туруктуу илешкектүүлүк индекси

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CE, CF-4, GL-4, SF	
ACEA	E1	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 159-C, Ford ESN-M2C 86-A, John Deere J27, MB 227.1, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1144, New Holland 410B, New Holland 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	
Спецификацияларга туура келет	CCMC D4, CCMC G2	
Тыгыздык 20°Сде	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	13.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	94.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	141	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-36 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	12.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar TO-2, Ford M2C-134 D, Ford M2C-159 C, Ford M2C-86 A, John Deere J27, MB 227.1, Massey Ferguson M1143, Massey Ferguson M1144, NH 410B, NH 420A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B	

ОЕМ аналогдору

Volvo

1161930, 1161908