

Трансмиссиялык май RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30

илешкектүүлүк: 30W

Минералдык



20 L

Продукт коду:
1310613-020
Продукт коду:
1310613-020-01-999
Штрихкод:
4014835740327



20 L, ecobox

Продукт коду:
1310613-B20



208 L

Продукт коду:
1310613-208
Продукт коду:
1310613-208-01-999
Штрихкод:
4014835740389



1 000 L

Продукт коду:
1310613-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 30 — Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майдын негизинде, атайын кошумчалар комплексинин колдонулушу менен өндүрүлгөн атайын трансмиссиялык май.

Карьердик жана курулуш техникасынын трансмиссия элементтери, гидравликалык жеткичтери жана муфталары үчүн атайын иштелип чыккан. Көп дисктүү муфталарда жана «мокрые» тормоздордо колдонулат. Мотор майы катары колдонууга болбойт.

CATOEL TO-4 SAE 30 колдонулушу камсыздайт:

- Эскирүүдөн эң сонун коргоону
- Кислород менен реакцияга жогорку туруктуулукту
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Компоненттердин иш мөөнөтүн узартууну
- Агрегаттардын максималдуу иш мөөнөтүнө кепилдик берүүнү

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
API	CF, MT-1	
Өндүрүүчү тарабынан бекитилген	ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Талаптарга жооп берет	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	
Туура келет	Eaton Fuller	
Тыгыздык 20°Сде	880.1 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	95.7 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	108	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-33 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	252 °C	DIN EN ISO 2592
Сунуштар	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002)	

ОЕМ аналогдору

Caterpillar

143487, 7X7855

Volvo

15002772, 1161943, 1161944

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
208 L	1310613-208-01-000	4014835635289 2200000044549