

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)

илешкектүүлүк: 46

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1323105-001



5 L

Продукт коду:
1323105-005
Продукт коду:
1323105-005-01-999
Штрихкод:
4014835759459



10 L

Продукт коду:
1323105-010



20 L

Продукт коду:
1323105-020
Продукт коду:
1323105-020-01-999
Штрихкод:
4014835759428



20 L, eco box

Продукт коду:
1323105-B20



60 L

Продукт коду:
1323105-060
Продукт коду:
1323105-060-01-999
Штрихкод:
4014835759466



208 L

Продукт коду:
1323105-208
Продукт коду:
1323105-208-01-999
Штрихкод:
4014835759480



**208 L, басылган
баррель**

Продукт коду:
1323105-D28



1 000 L

Продукт коду:

1323105-700

Продукт коду:

1323105-700-01-999

Штрихкод:

4014835759473

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) — HLP класстагы минералдык гидравликалык май. Жогорку сапаттагы базалык май жана атайын кошумча заттар комплексинин колдонулушу жогорку жүктөм шарттарында жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди, коррозиядан жана эскирүүдөн ишенимдүү коргоону, ошондой эле тыгыздоочу материалдарга карата нейтралдуу мамилени камсыздайт.

Гидравликалык май **RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP)** курулуш жана карьердик техниканын гидравликалык системаларында, жогорку басымдагы насостордо, ошондой эле майда механизмдерди тейлөөдө жана жабык системаларда иштөөчү суюктук катары универсалдуу колдонулат.

Hydraulikoel TS 46 (HLP) колдонулушу камсыздайт:

- Жогорку деңгээлдеги өндүрүмдүүлүктү
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерди
- Эскирүүгө туруктуулукту
- Эскирүүдөн эң сонун коргоону
- Коррозиядан узак мөөнөттүү коргоону
- Резина тыгыздоочуларга карата нейтралдуулукту

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ASTM	D6158	
Талаптарга жооп берет	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 2950-S, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Туура келет	Arburg, Atos, Metso	
Тыгыздык 20°Сде	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	113	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Эмульсия тести 30 мин., максимум 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Эскирүү - CCR	2000 %	DIN 51587
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2
Сунуштар	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Arburg, Atos, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 2950-S, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG-Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, LS-2, MIL-PRF-17672 E, Metso, Müller Weingarten, NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127, US Steel 136, VDMA 24318, Verwendung lt. Betriebsanleitung, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 07H	

ОЕМ аналогдору

Alpine
0100843, 0100844, 0100845

General Motors
88861680, 88861694

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1323105-005-01-000	4014835641754
		2200000031556
		2200000039200
20 L	1323105-020-01-000	4014835641723
60 L	1323105-060-01-000	4014835641761
208 L	1323105-208-01-000 1323105-208-01-909	4014835641785
		4014835798380
		2200000046284
208 L	1323105-208-01-000	2200000043115
		2200000046284
		4014835641785
1 000 L	1323105-001-01-999	
1 000 L	1323105-001-06-000	2200000037008
		4014835131699