

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoil TSX 32 (HVLP)

илешкектүүлүк: 32W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1323204-001



5 L

Продукт коду:
1323204-005



20 L

Продукт коду:
1323204-020
Продукт коду:
1323204-020-01-999
Штрихкод:
4014835760127



20 L, ecobox

Продукт коду:
1323204-B20



60 L

Продукт коду:
1323204-060
Продукт коду:
1323204-060-01-999
Штрихкод:
4014835760165



208 L

Продукт коду:
1323204-208
Продукт коду:
1323204-208-01-999
Штрихкод:
4014835760189



1 000 L

Продукт коду:
1323204-700

RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 — Германияда жогорку сапаттагы минералдык базалык майлардын негизинде, патенттелген гидротазалоо технологиясы менен өндүрүлгөн гидравликалык май.

Кошумча заттар пакети коррозияга, кычкылданууга, көбүккө каршы ингибиторлорду жана жогорку туруктуулуктагы эскирүүгө каршы атайын кошумчаны камтыйт, ал лопагтуу жана тиштүү насостордогу тийишүүчү беттердин эскиришин минималдаштырууну камсыздайт жана бронза-болот байланыштары жана күмүш капталган тетиктери бар аксел-поршендүү насосторго коюлган талаптарга жооп берет.

Заманбап кошумча технологияларын колдонуу майга температуранын жана кычкылдандыруучу заттардын таасирине каршы өзгөчө туруктуулукту камсыздайт. Суунун катышуусунда май мыкты фильтрациялык касиеттерди көрсөтөт, гидролизге аз жакындыкка жана жакшы суу бөлүү жөндөмдүүлүгүнө ээ.

Гидравликалык май RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 суунун катышуусунда өзгөчө туруктуулукка жана мыкты фильтруемостко ээ. AFNOR NF-E Dry and Wet фильтрациялык сыноолорунан ийгиликтүү өткөн.

Май дат басуудан жана коррозиядан мыкты коргоону, ошондой эле көбүк пайда болушунун алдын алган абаны тез бөлүп чыгаруу касиетин камсыздайт. RAVENOL Hydraulikoel TSX 32 гидравликалык майынын өзгөчөлүгү — жогорку ылдамдыкта, жогорку басымда жана оор шарттарда иштеген гидравликалык системалардагы чоң кесилүү күчтөрүнө карата башка майларга салыштырмалуу жогору туруктуулугу. Өтө төмөн катып калуу температурасы майдын төмөн температурада да мыкты касиеттерин камсыздайт.

Hydraulikoel TSX 32 колдонулушу камсыздайт:

- Туруктуу жогорку илешкектүүлүк индексин
- Эскирүүдөн мыкты коргоону
- Коррозиядан эң сонун коргоону
- Көбүк пайда болушунан коргоону
- Пластиктен жасалган тыгыздоочуларга карата нейтралдуу мамилени
- Төмөн катып калуу температурасын

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Bosch Rexroth RE 90220, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, GM LS-2, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sauer-Danfoss 520L0463	
Спецификацияларга туура келет	AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Cetop RP 91H HV, DIN 51524-3, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HV, JCMAS HK VG32W, SAE MS 1004, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136	
Тығыздык 20°Сде	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	6.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	152	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-39 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	227 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфаттуу күлдүүлүк	0.06 %wt.	DIN 51575
Сунуштар	Bosch Rexroth RE 90220, Eaton Vickers I-286-S, Eaton Vickers M-2950-S, Fives Cincinnati P-68, GM LH-03-1-04, GM LS-2, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sauer-Danfoss 520L0463	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0100836, 0100837, 0100838

Scania

2252140

Volvo

11706208, VOE11706208, 11706209, VOE11706209

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1323204-005-01-999	
20 L	1323204-020-01-000	4014835642522 2200000023117 2200000036674
60 L	1323204-060-01-000 1323204-060-01-909	4014835642560 4014835803077 2200000024640 2200000025999
60 L	1323204-060-01-000	2200000024640 2200000025999 4014835642560
208 L	1323204-208-01-000 1323204-208-01-909	4014835642584 4014835760134 4014835760196 2200000047984
208 L	1323204-208-01-000	2200000047984 4014835642584