

Гидравликалык суюктук RAVENOL AHC Active Height Control Fluid

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:

1324101-001

Продукт коду:

1324101-001-01-999

Штрихкод:

4014835872349

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid — полиальфаолефиндер (PAO) жана татаал эфирлер (эстерлер) негизинде иштелип чыккан синтетикалык гидравликалык суюктук.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid суюктук Toyota жана Lexus унааларындагы кузов бийиктигин активдүү башкаруу системасы (Active Height Control — AHC), ошондой эле Nissan жана Infiniti унааларындагы кузов кыймылын гидравликалык башкаруу системасы (Hydraulic Body Motion Control — HBMC) үчүн колдонулат.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid – толугу менен синтетикалык гидравликалык суюктук, полиальфаолефин (PAO) жана татаал эфир негизинде жасалган. RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota жана Lexus унааларындагы AHC системалары үчүн активдүү бийиктик көзөмөлдөөчү суюктук (Active Height Control) катары, ошондой эле Nissan жана Infiniti унааларындагы HBMC (Hydraulic Body Motion Control) системалары үчүн колдонулат.

Колдонуунун эскертүүсү:

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota, Lexus, Nissan жана Infiniti унааларында колдонулат, алар активдүү бийиктик көзөмөлдөөчү система менен жабдылган. Бул система асма түзүлүшүнүн абалын өзгөртүүгө гана эмес, унаага өзгөчө жумшак жүрүш берүүгө да багытталган.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid Toyota, Lexus, Nissan жана Infiniti унаалары үчүн активдүү башкаруу системаларына өзгөчө ылайыктуу. AHC системасы болжол менен 4,5 литр суюктукту камтыйт. RAVENOL AHC бийиктикти активдүү жөнгө салуу үчүн колдонулган суюктукту алмаштыруу орточо эсеп менен ар 90 000 км сайын жүргүзүлүшү керек. Май алмаштыруу интервалдары унаа өндүрүүчүнүн көрсөтмөсүнө ылайык сакталууга тийиш.

RAVENOL AHC Active Height Control Fluid төмөнкү транспорт каражаттарында колдонууга ылайыктуу:

Toyota Land Cruiser 100 жана 200, Lexus LX470 жана LX570, Nissan Patrol, Infiniti QX.

Эскертүү: RAVENOL AHC Active Height Control Fluid ордуна эч качан тормоз суюктугу колдонулбашы керек. Бул система ичиндеги полимердик тыгыздоочу элементтердин ашыкча эскиришине алып келет.

AHC Active Height Control Fluid колдонулушу камсыз кылат:

- Жогорку деңгээлдеги натыйжалуулук
- Эскирүүгө каршы мыкты коргоо
- Иштенимдүү коргоо — дат басууга, коррозияга жана көбүк пайда болушуна каршы
- Уплотнительным материалдарга карата нейтралдуу таасир
- Абдан жакшы касиеттер төмөн температурада

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Toyota AHC-Fluid	
Түсү	Кызыл	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.85 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	10.28 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	132	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-60 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	195 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочтук саны	2.38 mgKOH/g	DIN ISO 2909
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
Төрт шариктүү трение машинасы тестинде эскирүү	0.45 mm	ASTM D2896
Тығыздык 20°Сде	859	DIN EN 60243-1 (20°C)
Сунуштар	Nissan KLG01-00501EU, Nissan KLG01-00502, Toyota AHC-Fluid 08886-01805, Toyota AHC-Fluid 08886-81260	

ОЕМ аналогдору

Nissan

KLG0100501EU, KLG0100502, KLG0100501

Toyota

0888601805, 0888681260, 0888601307, 0888601407