

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150

компрессордук майы

илешкектүүлүк: 150

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1330101-001
Продукт коду:
1330101-001-01-999
Штрихкод:
4014835757011



5 L

Продукт коду:
1330101-005
Продукт коду:
1330101-005-01-999
Штрихкод:
4014835757059



10 L

Продукт коду:
1330101-010
Продукт коду:
1330101-010-01-999
Штрихкод:
4014835757042



20 L

Продукт коду:
1330101-020
Продукт коду:
1330101-020-01-999
Штрихкод:
4014835757028



20 L, ecobox

Продукт коду:
1330101-B20



60 L

Продукт коду:
1330101-060



208 L

Продукт коду:
1330101-208
Продукт коду:
1330101-208-01-999
Штрихкод:
4014835757080



1 000 L

Продукт коду:
1330101-700

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 – Германияда өндүрүлгөн компрессордук май, жогорку сапаттагы парафин негизиндеги минералдык майлардын аралашмасынан жана жакшы тең салмакталган күлсүз кошулмалардын комплексинен турат. Бул кошулмалар майдын кычкылданууга туруктуулугун, коррозиядан коргоону жана жогорку эффективдүү тозууга каршы касиеттерин камсыздайт.

Кошулмалар кошумча түрдө көбүктөнүүнү алдын алат жана майга жакшы суу бөлүү жөндөмдүүлүгүн берет. **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** компрессордук майлары жабдууларды эң оор иштөө шарттарында да максималдуу коргоону камсыз кылып, мыкты эксплуатациялык көрсөткүчтөрдү көрсөтөт.

Майдын кылдаттык менен тандалган курамынын аркасында, бул майлар нагар пайда кылуу мүмкүнчүлүгүн абдан төмөн деңгээлде сактайт, бул болсо поршеньдерде, поршень шакектеринде жана клапандарда нагар топтолушун дээрлик жок кылат жана иштөө учурунда күйүп кетүү же жарылуу коркунучун азайтат.

Продукт DIN 51506 VD-L стандартына жооп берген компрессорлор үчүн атайын иштелип чыккан жана кошумча түрдө тозууга каршы касиеттерге ээ. **RAVENOL Kompressorenoel VDL 150** DIN 51506 VCL жана VBL стандарттарынын талаптарына жооп берет.

RAVENOL Kompressorenoel VDL 150 компрессордук майы кыймылдуу жана стационардык поршендүү жана ротациялык компрессорлордо, жумушчу температурасы 220°C чейин болгон шарттарда колдонуу үчүн сунушталат. Бул бир баскычтуу жана көп баскычтуу поршендүү компрессорлордо цилиндрлерди өзүнчө майлоо системасына да тиешелүү.

Kompressorenoel VDL 150 колдонуу төмөнкүдөй артыкчылыктарды берет:

- Эскирүүдөн эң жакшы коргоо
- Мыкты илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Жакшы ишке киришүү сапаттары
- Кокстун пайда болушу жок

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51352-2, DIN 51506 VDL	
Тыгыздык 20°Сде	885 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-күрөң	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	148.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	97	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-20 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислоттук саны (TAN)	0.45 mgKOH/g	ASTM D664

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
1 L	1330101-001-01-000	4014835650510
	1330101-001-06-999	2200000032669
5 L	1330101-005-01-000	4014835650558
		2200000038210
		2200000039033
20 L	1330101-020-01-000	4014835650527
		2200000021212
		2200000033703
60 L	1330101-060-01-999	