

RAVENOL Kompressorenoel VDL PAO 100 компрессордук майы

илешкектүүлүк: 100

Толугу менен синтетикалык



5 L

Продукт коду:
1330117-005



20 L

Продукт коду:
1330117-020
Продукт коду:
1330117-020-01-999
Штрихкод:
4014835771420



60 L

Продукт коду:
1330117-060



205 L

Продукт коду:
1330117-205
Продукт коду:
1330117-205-01-999
Штрихкод:
4014835757882



208 L

Продукт коду:
1330117-208

RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 100 – ISO VG 100 илешкектүүлүк классына ылайык келген, жогорку сапаттагы толугу менен синтетикалык компрессордук май. Полиальфаолефин (ПАО) базасында өндүрүлгөн бул май атайын кошулмалардын комплекси менен байытылган, алар көбүктөнүүнү алдын

алат жана майга жакшы суу бөлүүчү касиет берет. RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 100 компрессордук майы эң оор иштөө шарттарында да жабдууларды максималдуу деңгээлде коргоп, мыкты эксплуатациялык көрсөткүчтөрдү камсыздайт. Курамы кылдаттык менен тандалгандыктан, бул майлар нагар пайда кылууга өтө аз жакындыкка ээ, бул поршеньдерде, поршень шакектеринде жана клапандарда нагардын пайда болушун дээрлик толугу менен жок кылат жана эксплуатация учурунда күйүү жана жарылуу коркунучун азайтат.

Колдонуу чөйрөсү:

RAVENOL Kompressorenoel PAO VDL 100 бардык компрессорлор үчүн жумушчу суюктук катары колдонулат, бирок өзгөчө ротациялык компрессорлор үчүн ылайыктуу.

RAVENOL Kompressorenöl PAO VDL 100 DIN 51506 VDL стандартынын талаптарына жооп берет.

Камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Коррозиядан коргоо
- Эскирүүдөн коргоо. Компрессордун иштөө беттерин нагардан жана топтолмолордон таза кармоого жардам берет жана суюктукту алмаштырууга кеткен убакытты кыскартуу менен чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берет.
- Төмөн буулануу деңгээли жана жакшы деэмульгирлөөчү касиеттер
- Абаны бөлүп чыгаруу касиети эң жогорку деңгээлде. Кычкылдануудан улам бузулууга туруктуулук
- Алмаштыруу интервалдары: винттик компрессорлор үчүн 8000 саатка чейин жана ротациялык компрессорлор үчүн 1000 саатка чейин (эгерде өндүрүүчү башкача көрсөтпөсө)
- Майдын илешкектигинин төмөндөшү аркылуу компрессордун
- КПДсынын жогорулашы жана энергия жоготууларынын азайышы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	DIN 51 506 VDL	
Тыгыздык 20°Сде	866 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	14.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	100.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	143	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-27 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	263 °C	DIN EN ISO 2592
Кислоттук саны (TAN)	0.11 mgKOH/g	ASTM D664
Суудан бөлүнүү	41-39-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Көбүк пайда болуу I - 24°Сде	10/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II - 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III - 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 100°С / 3 саат	1a	ASTM D130
Ирүү (коррозия) А — дистилляцияланган суу	өткөн	ASTM D665
Ирүү (коррозия) В — синтетикалык туздуу суу	өткөн	ASTM D665
Учуп кетүү жоготуулары % массалык үлүшү	0.1	ASTM D524
Көбүк пайда болууга ык		---
Сунуштар	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	
NOACK боюнча учуучулук	2.54 %	ASTM D5800
Калдык жана күл		---
Коррозиядан коргоо		---

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330117-005-01-999	
208 L	1330117-208-01-999	