

RAVENOL Screw SCR PAO 46 компрессордук майы

илешкектүүлүк: 46

Толугу менен синтетикалык



5 L

Продукт коду:
1330315-005
Продукт коду:
1330315-005-01-999
Штрихкод:
4014835862296



20 L

Продукт коду:
1330315-020
Продукт коду:
1330315-020-01-999
Штрихкод:
4014835757622



20 L, ecobox

Продукт коду:
1330315-B20



208 L

Продукт коду:
1330315-208
Продукт коду:
1330315-208-01-999
Штрихкод:
4014835757684

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl — ISO VG 46 илешкектүүлүк классына ылайык келген, толугу менен синтетикалык компрессордук май. Винттик компрессорлор үчүн арналган бул май атайын кошулмалардын комплексине ээ, алар көбүктөнүүнү алдын алат жана майга мыкты суу бөлүүчү касиет берет.

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl компрессордук майы эң оор шарттарда да жабдууларды максималдуу деңгээлде коргоо менен мыкты эксплуатациялык көрсөткүчтөрдү камсыздайт. Курамы кылдаттык менен тандалгандыктан, бул майлар нагар пайда кылууга өтө төмөн жакындыкка ээ, бул поршеньдерде, поршень шакектеринде жана клапандарда нагардын пайда болушун дээрлик жок кылат жана күйүү же жарылуу коркунучун азайтат.

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl — винттик компрессорлор үчүн жумушчу суюктук катары колдонулат.

RAVENOL SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl DIN 51506 VDL стандартынын талаптарына жооп берет.

SCR PAO 46 Screw Kompressorenöl колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Кычкылданууга жогорку туруктуулук
- Коррозиядан коргоо
- Эскирүүдөн коргоо. Компрессордун иш беттерин нагардан жана топтолмолордон таза кармоого мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле суюктукту алмаштырууга кеткен убакытты кыскартуу аркылуу чыгымдарды азайтат
- Төмөн буулануу деңгээли жана жакшы деэмульгирлөөчү касиеттер
- Абаны эң жакшы бөлүү касиети
- Кычкылдануудан улам бузулууга туруктуулук
- Винттик компрессорлор үчүн 8000 саатка чейин алмаштыруу интервалдары
- Майдын илешкектигинин төмөндөшү аркылуу компрессордун КПДсынын жогорулашы жана энергия жоготууларынын азайышы

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	DIN 51 506 VDL	
Тыгыздык 20°Сде	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	8.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	45.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	160	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-66 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	240 °C	DIN EN ISO 2592
Кислоттук саны (TAN)	0.14 mgKOH/g	ASTM D664
Суудан бөлүнүү	40-40-0 (15) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Көбүк пайда болуу I – 24°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу II – 93.5°Сде	0/0 ml/ml	ASTM D892
Көбүк пайда болуу III – 24°Сден 93.5°Сге чейин	0/0 ml/ml	ASTM D892
Медине коррозия тести, 100°С / 3 саат	1a	ASTM D130
Ирүү (коррозия) А — дистилляцияланган суу	өткөн	ASTM D665
Ирүү (коррозия) В — синтетикалык туздуу суу	өткөн	ASTM D665
Учуп кетүү жоготуулары % массалык үлүшү	0.1	ASTM D524
Сунуштар	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330315-005-01-999	
20 L	1330315-020-01-000	4014835710320 2200000018083 2200000019547
208 L	1330315-208-01-000	4014835710382 2200000044952