

RAVENOL Vakuumumpenöl ISO VG 32

вакуумдук майы

илешкектүүлүк: 32W

Минералдык



1 L

Продукт коду:
1330704-001



5 L

Продукт коду:
1330704-005



10 L

Продукт коду:
1330704-010
Продукт коду:
1330704-010-01-999



20 L

Продукт коду:
1330704-020
Продукт коду:
1330704-020-01-999
Штрихкод:
4014835758520



20 L, eco box

Продукт коду:
1330704-B20



60 L

Продукт коду:
1330704-060
Продукт коду:
1330704-060-01-999



208 L

Продукт коду:
1330704-208
Продукт коду:
1330704-208-01-999
Штрихкод:
4014835758582

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32 — тийиштүү тармактарда жогорку өндүрүмдүүлүккө жана кеңири колдонууга ээ болгон оптималдуу легирленген минералдык вакуумдук май.

Бул май жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттерге, картаюуга жогорку туруктуулукка жана коррозиядан ишенимдүү коргоого ээ. Кылдаттык менен тандалган кошулмалар пакети өзгөчө оор жүктөм шарттарында эскирүүдөн мыкты коргоону камсыздайт. Уплотнительно материалдарга нейтралдуу таасир этет.

RAVENOL Vakuumpumpenöl ISO VG 32 вакуумдук насосторду (пластинкалуу насос, диффузиялык насос, турбонасос) майлоо үчүн колдонулат, эгерде колдонуу шарттарында минералдык май талап кылынса, ошондой эле картерди майлоодо да колдонулат.

Vakuumpumpenöl ISO VG 32 колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Жогорку өндүрүмдүүлүк, бул өндүрүүчүнүн көрсөтмөлөрүнө ылайык май алмаштыруу интервалдарын узартууга мүмкүндүк берет
- Жакшы илешкектүүлүк-температуралык касиеттер
- Эскирүүгө жана коррозияга жогорку туруктуулук

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA, ISO DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	
Тыгыздык 20°Сде	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	123	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-30 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	224 °C	DIN EN ISO 2592
Зубчатый берүүлөрдө майдын эскиришине туруктуулук тести	12 %wt.	DIN 51354/2
Сунуштар	, Alcatel 100, Alcatel 119, Alcatel 120, BUSCH VM, BUSCH VMH, Balzers P3, Becker Vakuumpumpen, Beckmann 19, DIN 51506 VC, Edwards Ultragrade 19, Fisherbrand 19, Hyvac 93055, ISO 6743-3 DVA und DVC, Kinney Type A, Leybold-Heraeus 175, PVR Rotant, SAVANT SPO-1, Ulvac 100	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1330704-005-01-999	
10 L	1330704-010-01-999	
60 L	1330704-060-01-999	
208 L	1330704-208-01-999	