

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 68

трансмиссиялык майы

Толугу менен синтетикалык



20 L

Продукт коду:
1332206-020



20 L

Продукт коду:
1332206-020
Продукт коду:
1332206-020-01-999
Штрихкод:
4014835865358



208 L

Продукт коду:
1332206-208

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 68 — бул толугу менен синтетикалык негизде даярдалган премиум-класстагы трансмиссиялык май. Экстремалдуу басым шарттарында майлоо үчүн колдонулат жана жабык типтеги өнөр жай тиштүү берүүлөрү менен подшипниктерди майлоого арналган. Бул тетиктер жогорку жүктөм жана жогорку температура шарттарында иштейт.

Сунуштар: AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 68 төмөнкү стандарттарга жана спецификацияларга жооп берет: DIN 51517-3

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 68 кеңири температуралык диапазондо берүүлөр кутусунун эффективдүүлүгүн жогорулатат

жана энергия сарптоону азайтышы мүмкүн.

Төмөн сүрүлүү коэффициенти редукторлордо энергияны үнөмдөөгө жардам берет. Жогорку илешкектүүлүк индекси — бул май жогорку иштөө температурасында да илешкектүүлүгүн сактайт дегенди билдирет. Бул көп учурда кадимки трансмиссиялык майларга салыштырмалуу ISO боюнча төмөнкү класс колдонууга мүмкүндүк берет, натыйжада энергияны дагы да үнөмдөөгө шарт түзөт.

Оор шарттарда иштөөгө арналган жана төмөнкү температураларда да майлоочу пленканын жогорку туруктуулугун камсыз кылат. Ачык абада иштеген редукторлор үчүн ылайыктуу.

Колдонуу боюнча нускама - RAVENOL трансмиссиялык майы PAO CLP 68

RAVENOL PAO CLP 68 жабык типтеги өнөр жай тиштүү берүүлөрү жана подшипниктер үчүн сунушталат, айрыкча алар оор шарттарда — жогорку жүктөмдө, жай ылдамдыкта, сокку жүктөмдөрдө жана өтө жогорку температурада иштеген учурларда. Май жогорку каршылыкка ээ болгон катуу майлоочу пленканы түзөт.

-30°C жана андан төмөн температураларда да иштей алат. Продукттун толук натыйжасын алуу үчүн, берүүлөр кутусун алдын ала тазалап жана жууп чыгаруу сунушталат.

Иштөө температурасынын диапозону: -50°Cден +150°Cге чейин. Ошондой эле түстүү металл бөлүктөрүн коррозиядан коргойт.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51517-3	
Туура келет	Cincinnati Milacron	
Тыгыздык 20°Сде	843 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	11.7 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	66.5 mm²/s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	173	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-63 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	252 °C	DIN EN ISO 2592
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
Сунуштар	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	