

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150

трансмиссия майы

илешкектүүлүк: 150

Толугу менен синтетикалык



5 L

Продукт коду:
1332208-005



20 L

Продукт коду:
1332208-020
Продукт коду:
1332208-020-01-999
Штрихкод:
4014835762121



60 L

Продукт коду:
1332208-060



208 L

Продукт коду:
1332208-208
Продукт коду:
1332208-208-01-999
Штрихкод:
4014835762183

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 – жогорку сапаттагы, толугу менен синтетикалык Premium редуктордук май, эскирүүгө каршы өзгөчө касиеттери менен. Оор шарттарда жана жогорку температуралык жүктөмдөрдө иштеген жабык типтеги өнөр жай берүүлөр кутуларына колдонулат. RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 полиальфаолефин (ПАО) базасында жана жогорку технологиялуу кошумча заттар топтому менен иштелип чыккан, бул эскирүүдөн коргоону жана өтө жогорку температура шарттарында узак кызмат мөөнөтүн камсыздайт.

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 кеңири иштөө температуралык диапазонунда техниканын натыйжалуулугун жогорулатат.

Колдонуу тартиби:

RAVENOL Getriebeöl CLP PAO 150 трансмиссия майы күч агрегаттарында экстремалдуу климаттык шарттарда колдонуу үчүн атайын иштелип чыккан, бул трансмиссиянын төмөн температурада да

натыйжалуу иштөөсүнө шарт түзөт жана алдын ала жылытууну талап кылбайт. Кошумча заттар пакетинде коррозияга, кычкылданууга, көбүктөнүүгө каршы ингибиторлор жана өтө туруктуу эскирүүгө каршы кошумча зат бар, ал редутор тиштеринин жана турган беттеринин эскиришин минималдуу деңгээлге түшүрөт. Заманбап кошумча технологияларынын колдонулушу майга температуранын жана кычкылдануунун таасирине каршы өзгөчө туруктуулукту берет, бул болсо минералдык трансмиссия майларына салыштырмалуу алмаштыруу аралыктарын узартууга мүмкүнчүлүк берет. RAVENOL Getriebeöl CLP PAO 150 трансмиссия майы ар кандай цилиндрдик тиштүү дөңгөлөктөрдү, анын ичинде жогорку жүктөм астында иштегендерди, ошондой эле чоң жүктөмдөгү конустук (анын ичинде гипоиддик) тиштүү дөңгөлөктөрдү майлоо үчүн колдонулат. Мындан тышкары, бул май айлануучу подшипниктерде, төмөн температурада, оор жүктөмдөгү өнөр жай жабдууларынын курт жана бурамалуу берүүлөрүндө, жогорку айлануу ылдамдыгында чөмүлүү жолу менен майлоо жана чачып майлоо үчүн колдонулат.

Адатта колдонулган тармактарга төмөнкүлөр кирет: металл кесүүчү жана жыгач иштетүүчү станоктор, балкалар, пресс-машиналар, куюу жана форма берүүчү жабдуулар, лебёдкалар, прокат станктары, көпүрө крандар, экскаваторлор, конвейерлер, лифттер, көтөргүчтөр, айлануучу цемент мештери, кагаз жана картон өндүрүүчү машиналар, көмүр комбайндары, текстиль жана ийрим станоктору.

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 -30°Cден +120°Cге чейинки температурада колдонулат.

Классификациялар жана спецификациялар:

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 төмөнкү техника өндүрүүчүлөрүнүн талаптарына жооп берет:

DIN 51 517 бөл. 3, US STEEL 224, AGMA 9005-D94, CINCINNATI MILACRON, CLEAN PANEL COKERS-200 OXIDATION TUBES

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Getriebeöl PAO CLP 150 камсыздайт:

- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- трансмиссиянын, подшипниктин жана жалпы техниканын кызмат мөөнөтүн узартууну;
- оор жүктөмдөрдө жана катаал эксплуатациялык шарттарда ишенимдүү коргоону;
- температуранын жана жүктөмдөрдүн кеңири диапазонунда үзгүлтүксүз иштөөнү;
- май пленкасынын өзгөчө бекемдигин жана жогорку басымдагы туруктуулукту;
- жогорку жүктөм шарттарында жаракалардын айынан пайда болгон эскирүү жана сүрүлүүнүн тобокелин азайтууну;
- синтетикалык базанын аркасында ар кандай температура шарттарында сүрүлүүнү жана энергия жоготууну кыскартууну;
- өтө жогорку жана төмөн температураларда агрегаттарды ишенимдүү коргоо менен жогорку натыйжалуулукту;
- иштөө температурасынын кеңири диапазонунда жогорку илешкектүүлүк индексин;
- дат басууга жана жездин коррозиясына туруктуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Спецификацияларга туура келет	DIN 51517-3	
Туура келет	Cincinnati Milacron	
Тығыздык 20°Сде	853.1 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	23.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк 40°Сде	155.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Илешкектүүлүк индекси VI	180	DIN ISO 2909
Муздоо температурасы	-54 °C	DIN ISO 3016
Жануу температурасы	238 °C	DIN EN ISO 2592
Медине коррозия тести, 121°С / 3 саат	1b	ASTM D130
Меденин тилке тести 150°Сде	1a	ASTM D130
Сунуштар	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
5 L	1332208-005-01-999	
20 L	1332208-020-01-000	4014835704626
60 L	1332208-060-01-999	