

RAVENOL Mehrzweckfett m. Graphit графит кошулган пластикалык май



1 kg

Продукт коду:
1340102-001
Продукт коду:
1340102-001-03-000
Штрихкод:
4014835200210



5 kg

Продукт коду:
1340102-005
Продукт коду:
1340102-005-03-000
Штрихкод:
4014835200265



10 kg

Продукт коду:
1340102-010
Продукт коду:
1340102-010-03-000
Штрихкод:
4014835200227



15 kg

Продукт коду:
1340102-015



25 kg

Продукт коду:
1340102-025
Продукт коду:
1340102-025-03-000
Штрихкод:
4014835200258



100 g

Продукт коду:
1340102-100
Продукт коду:
1340102-100-04-999
Штрихкод:
4014835844391



180 kg

Продукт коду:
1340102-180
Продукт коду:
1340102-180-03-000
Штрихкод:
4014835200272



200 g

Продукт коду:
1340102-200



400 g

Продукт коду:

1340102-400

Продукт коду:

1340102-400-04-999

Штрихкод:

4014835768147

RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit – Германияда өндүрүлгөн, минералдык май базасында литий самыны загуститель катары колдонулган, универсалдуу жана сууга туруктуу пластикалык май. Графиттин кошулушу жогорку температура шарттарында майдын жүк көтөрүмдүүлүгүн жогорулатат. Жогорку даражада тазаланган базалык май курамында 3%дан аз полициклдик ароматтык кошулмаларды камтыйт. Графит жогорку температурада металл беттеринде май пленкасын түзүп, оптималдуу майлоону камсыз кылат.

RAVENOL Mehrzweckfett mit Graphit жогорку температурада жана жогорку жүктөмдө колдонуу үчүн иштелип чыккан. Анын колдонуу тармактары төмөнкүлөрдү камтыйт: оор жүктөмдөгү жай айлануучу механизмдердин сүрүлүү-тиишүү түйүндөрү; ачык тиштүү берүүлөр; автоунаалардын асма элементтери; гидравликалык насостордогу поршеньдер; конвейерлер; жогорку температура шарттарында буу чыгаргыч түтүктөрдө жана жылуулук өткөрүүчү башка бирикмелерде фланецтер арасында тыгыздоочу материал катары.

Mehrzweckfett mit Graphit колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- абдан жогорку механикалык туруктуулукту;
- коррозияга каршы өзгөчө коргоону;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- кычкылданууга жогорку туруктуулукту.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 KPF2K-30, ISO 16743-9: ISO-L-XCCFB2	
Түсү	Кара-боз	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
Присадкалар	графит	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	KPF2K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	265-295	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	180 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	80 mm²/s	DIN 51562-1

OEM аналогдору

Volkswagen Group

G060735A2

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
15 kg	1340102-015-03-000	
400 g	1340102-400-04-000	4014835200241 2200000017895