

RAVENOL Waelzlagerfett LI-86

пластикалык майы

**1 kg**

Продукт коду:

1340105-001

Продукт коду:

1340105-001-03-000

Штрихкод:

4014835200838

**5 kg**

Продукт коду:

1340105-005

Продукт коду:

1340105-005-03-000

Штрихкод:

4014835200852

**10 kg**

Продукт коду:

1340105-010

Продукт коду:

1340105-010-03-000

Штрихкод:

4014835200845

**15 kg**

Продукт коду:

1340105-015**25 kg**

Продукт коду:

1340105-025

Продукт коду:

1340105-025-03-000

Штрихкод:

4014835200821

**100 g**

Продукт коду:

1340105-100

Продукт коду:

1340105-100-04-999

Штрихкод:

4014835844575

**180 kg**

Продукт коду:

1340105-180

Продукт коду:

1340105-180-03-000

Штрихкод:

4014835200876

**200 g**

Продукт коду:

1340105-200



400 g

Продукт коду:

1340105-400

Продукт коду:

1340105-400-04-999

Штрихкод:

4014835768444

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86– минералдык негиздеги, сууга туруктуу универсалдуу пластикалык май, литий самыны загуститель катары колдонулган. Кычкылданууга жана коррозияга каршы ишенимдүү коргоону камсыздайт.

Бул май коюу, жабышчаак түзүлүшкө ээ жана металл беттерине мыкты жабышат. Төмөн температурада жакшы айланмалуулугу менен айырмаланат. Кирди жакшы түртөт жана сууга жуулууга туруктуу.

Ар түрдүү автоунаа механизмдеринде жана өнөр жай жабдууларында колдонууга ылайыктуу. Жогорку ылдамдыкта иштеген жылма жана айланма подшипниктерди майлоо үчүн сунушталат.

RAVENOL Wälzlagerfett LI 86 шассини, курулуш техникасын жана айыл чарба жабдууларын оор жүктөм шарттарында, ошондой эле тропикалык шарттарда майлоо үчүн сунушталат.

Walzlagerfett LI 86 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ар кандай техника түрлөрү үчүн универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- кесилүүгө жакшы туруктуулукту;
- эскирүүдөн мыкты коргоону;
- механикалык жана химиялык туруктуулуктун жогорку деңгээлин;
- коррозияга каршы өзгөчө коргоону;
- эскирүүгө (карылыкка) каршы өзгөчө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулук жөндөмүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DIN 51502 K3K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFA3	
Түсү	Ачык күрөң	визуалдык
Коюлткуч	Литий самыны	DIN 51757
NLGI-Class	3	DIN 51818
Продукттардын классификациясы	K3K-30	DIN 51502
Иштөө температурасы	0 °C	DIN 51825
Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)	150 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 цикл	220-250	ISO 2137
Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы	1	DIN 51802
Тамчынын түшүү температурасы	190 °C	DIN ISO 2176
Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат	1	DIN 51811
Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA ширетүү жүктөмү	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде	130 mm²/s	DIN 51562-1

ОЕМ аналогдору

BMW

83232208093

FEBI

31942

Ford

2019057, 1776432

General Motors

93165631, 90510336, 1948336

Volkswagen Group

G052168A1, G052150A2

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
15 kg	1340105-015-03-000	
400 g	1340105-400-04-000	4014835200814 2200000027207