

# RAVENOL Hot Red Grease HRG 2

## пластикалык майы



### 1 kg

Продукт коду:  
**1340121-001**  
 Продукт коду:  
 1340121-001-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756519



### 5 kg

Продукт коду:  
**1340121-005**  
 Продукт коду:  
 1340121-005-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756557



### 10 kg

Продукт коду:  
**1340121-010**  
 Продукт коду:  
 1340121-010-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756533



### 15 kg

Продукт коду:  
**1340121-015**  
 Продукт коду:  
 1340121-015-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756564



### 25 kg

Продукт коду:  
**1340121-025**  
 Продукт коду:  
 1340121-025-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756571



### 100 g

Продукт коду:  
**1340121-100**  
 Продукт коду:  
 1340121-100-04-999  
 Штрихкод:  
 4014835844636



### 180 kg

Продукт коду:  
**1340121-180**  
 Продукт коду:  
 1340121-180-03-999  
 Штрихкод:  
 4014835756588



### 200 g

Продукт коду:  
**1340121-200**



**400 g**

Продукт коду:

**1340121-400**

Продукт коду:

1340121-400-04-999

Штрихкод:

4014835756540

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 – кызыл түстөгү автоунаа майы, минералдык базалык май негизинде өндүрүлгөн жана литий самыны менен коюуланган. Жогорку температурада иштеген автоунаалардын жылма жана айланма подшипниктерин, механизмдерди, түзмөктөрдү, конвейердик жабдууларды жана курулуш техникасын майлоо үчүн арналган. Май жакшы агууга туруктуу, коррозиядан жана даттан коргойт.

RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 өнөр жайда жана автоунаа тармагында универсалдуу май катары колдонсо болот.

Айрыкча жүк ташуучу автоунаалардын подшипниктерин жана жогорку айлануу ылдамдыгындагы подшипниктерди майлоо үчүн ылайыктуу.

**Hot Red Grease HRG 2 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:**

- универсалдуу колдонууга ылайыктуулукту;
- эскирүүдөн коргоону;
- механикалык жана химиялык туруктуулукту;
- коррозияга каршы ишенимдүү коргоону;
- металл беттерине мыкты жабышуучулукту;
- кычкылданууга жана эскирүүгө туруктуулукту;
- төмөн температурада да жакшы айланмалуулукту.

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                             | Мааниси                                     | Аудит        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Өндүрүүчү тарабынан бекитилген                  | MAN 284 Li-H2, MB-Approval 265.1            |              |
| Спецификацияларга туура келет                   | DIN 51502 KP2P-35, ISO 6743-9: ISO-L-XCEEB2 |              |
| Түсү                                            | Кызыл                                       | визуалдык    |
| Коюлткуч                                        | Литий самыны                                | DIN 51757    |
| NLGI-Class                                      | 2                                           | DIN 51818    |
| Продукттардын классификациясы                   | KP2P-35                                     | DIN 51502    |
| Иштөө температурасы                             | 0 °C                                        | DIN 51825    |
| Иштөө температурасы (кыска мөөнөттүү)           | 200 °C                                      | DIN 51757    |
| Пенетрация, 60 цикл                             | 265-295                                     | ISO 2137     |
| Коррозиядан коргоо тести, ниймалдуулук камерасы | 0                                           | DIN 51802    |
| Тамчынын түшүү температурасы                    | 260 °C                                      | DIN ISO 2176 |
| Медине коррозия тести, 120°C / 24 саат          | 1                                           | DIN 51811    |
| Суу өткөрбөстүк (3 саат / 90°C)                 | 1-90 °C                                     | DIN 51807-1  |
| VKA ширетүү жүктөмү                             | 2600 - 2800 N                               | DIN 51350-4  |
| Илешкектүүлүк, кинематикалык, 40°Cде            | 140 mm²/s                                   | DIN 51562-1  |

## ОЕМ аналогдору

### BMW

83190447919

### FEBI

28193

### Land Rover

STC3435

### SWAG

10921909

