

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 **калибровкаочу суюктук**



20 L

Продукт коду:

1350131-020

Продукт коду:

1350131-020-01-999

Штрихкод:

4014835795822

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 – дизелдик күйүүчү май аппараттарын калибрлөө үчүн арналган суюктук. Бул аз илешкектүү минералдык майлар менен атайын кошумча заттардын аралашмасынан турат. Курамындагы кошулмалар кычкылданууга туруктуулукту, коррозиядан коргоону жана электр өткөрүмдүүлүктү жакшыртат, бул эскирүүнүн деңгээлин төмөндөтүүгө жардам берет. MTU өндүрүшүндөгү күйүүчү май системаларын консервациялоо үчүн антикоррозиялык май катары колдонулат.

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 — дизелдик күйүүчү май аппаратурасын калибрлөө үчүн колдонулат: Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN жана Volkswagen. Ошондой эле MTU тарабынан чыгарылган күйүүчү май системаларын консервациялоо үчүн антикоррозиялык май катары колдонулат.

Колдонуу стандарттары: Bosch Norm VS 15665-OL – CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen, Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513.

Calibration Fluid 2.5 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- эскирүүдөн ишенимдүү коргоону;
- коррозияга каршы жакшы коргоону;
- көбүктөнүүнү азайтуу мүмкүнчүлүгүн.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MB DBL 6513.0	
Туура келет	MAN, VW	
Түсү	Түссүз	визуалдык
Тыгыздык 20°Сде	821 g/cm ³	EN ISO 12185
Жануу температурасы	105 °C	DIN 51757
Илешкектүүлүк 40°Сде	2.52 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Илешкектүүлүк 20°Сде	3.85 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Баштапкы кайноо температурасы	232 %	DIN 51751
Акыркы кайноо температурасы	265 °C	DIN 51751
Түмөндөө температурасы	-28 °C	ASTM D2500
Коррозия тести (ниймалдуулук камерасы)	6x0	ASTM D1748
Болотко коррозия тести	0-A	DIN ISO 7120
Меденин тилке тести	1	DIN EN ISO 2160
Сунуштар	Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MAN, MB DBL 6513, Volkswagen	