

Тормоз суюктугу RAVENOL DOT 5.1

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1350602-001
Продукт коду:
1350602-001-01-000
Штрихкод:
4014835692213



20 L

Продукт коду:
1350602-020



200 L

Продукт коду:
1350602-200

RAVENOL DOT 5.1 – ABS системалары менен жабдылган унаалардын бардык тормоз системаларында колдонууга арналган тормоз суюктугу. Бул продукт нефть камтыбаган, химиялык жактан туруктуу, жогорку майлоочу жөндөмдүүлүктү камсыз кылган атайын кошулмалар комплексине ээ. **RAVENOL DOT 5.1** SAE J 1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 5.1 спецификацияларына жооп берет жана айрым учурларда ашып да түшөт.

DOT 5.1 деңгээлин талап кылган бардык унаа тормоз системаларында жана синтетикалык суюктуктар менен колдонулуучу бардык гидравликалык тормоз системаларында пайдаланууга ылайыктуу.

RAVENOL DOT 5.1 ушул класстагы бардык суюктуктар менен аралаштырууга жол берилет.

Шайкеш спецификациялар: ISO 4925 Class 5-1, SAE J1704, FMVSS 116 DOT 5.1

RAVENOL DOT 5.1 колдонулушу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- ABS менен жабдылган системалардын ишенимдүү иштешин
- Химиялык туруктуулукту
- Жакшы майлоону

- Комплект бөлүктөрүнө карата нейтралдуу мүнөздү
- Төмөн температурада жакшы агымдуулукту
- Ушул эле спецификациядагы бардык тормоз суюктуктары менен шайкештикти

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Тыгыздык 20°Сде	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.16 mPa*s	ASTM D445
Илешкектүүлүк -40°Сде	810 cSt	ASTM D445
Кайноо температурасы	269 °C	FMVSS 116
Муздуу суюктуктун кайноо температурасы	187 °C	FMVSS 116
Жогорку температурадагы туруктуулук	0 °C	FMVSS 116
Химиялык туруктуулук	1.5 °C	FMVSS 116
Учуп кетүү	68 %w/w	FMVSS 116
-40°Сде агымдуулук	i.O., 2s	FMVSS 116
-50°Сде агымдуулук	i.O., 4s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети - 40°Сде	тунуктун, 2s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети +60°Сде	Тунуктун	FMVSS 116
-40°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
+60°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
Суунун курамы	0.1 %	DIN 51777-1
Цинктелген темирге тийгизген таасири	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Болотко коррозияга туруктуулук	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Алюминийге кычкылданууга туруктуулук	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Чоюнга коррозияга туруктуулук	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Латунга коррозияга туруктуулук	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Медине коррозияга туруктуулук	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Цинкке коррозияга туруктуулук	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Тууралуу чөкмө бөлүнүү	0.05 %	FMVSS 116
pH көрсөткүчү	7.33	FMVSS 116
Резинанын диаметринин өзгөрүшү	0.03	FMVSS 116

аты	Мааниси	Аудит
Катуулуктун өзгөрүшү	-6 °IRHD	FMVSS 116
Сырткы көрүнүшү	i.O.	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 70°Сде, Өзгөрүү	0.44 mm	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 120°Сде, Өзгөрүү	0.72 mm	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 70°Сде (SAE J1703 талабы), Катуулук	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 120°Сде, Катуулук	-3 IRHD	FMVSS 116
Жаратылыш резинасына ISO 4925 боюнча 70°Сде туруктуулук, Өзгөрүү	0.42 mm	FMVSS 116
FMVSS 116 (DOT) спецификациялары	DOT-5.1	

OEM аналогдору

Motorcraft

PM21

Renault

7711575552

Toyota

0882380004, 0882380005, 0882380007, 0882380005EE, 0882300061, 0882300071

Yamalube

YMD650490100, YMD650490101, YMD650490102, YMD650490103