

RAVENOL DOT 5.1

Синтетикалык



1 L

Продукт коду:
1350612-001



20 L

Продукт коду:
1350612-020

RAVENOL DOT 5.1 тормоз суюктугу ABS менен жабдылган бардык унааларда колдонууга ылайыктуу. Суюктук химиялык жактан туруктуу жана максималдуу майлоону камсыз кылган кошулмаларды камтыйт.

RAVENOL DOT 5.1 атайын формуласы эл аралык DOT 5.1 SAE J 1704, ISO 4925 спецификацияларына ылайык келет жана FMVSS 116 DOT 5.1 талаптарына жооп берет.

Төмөн илешкектүүлүгүнүн аркасында RAVENOL DOT 5.1 суюктугу ESP жана ABS менен жабдылган тормоздук системалары бар заманбап унаалар үчүн идеалдуу. RAVENOL DOT 5.1дин эң сонун касиеттери төмөнкү температураларда да компоненттерди эң сонун коргоону камсыз кылат.

Колдонулушу:

RAVENOL DOT 5.1 тормоз суюктугун DOT 5.1 спецификациясын талап кылган бардык унааларда колдонсо болот. Ал синтетикалык суюктуктары бар бардык гидравликалык тормоз системаларына ылайыктуу.

RAVENOL DOT 5.1 тормоз суюктугу бирдей мүнөздөмөдөгү бардык белгилүү тормоз суюктуктары менен аралашат. **Зарыл болсо, аны башка тормоз суюктуктары менен аралаштырса болот. Бирок, башка мүнөздөмөдөгү суюктук колдонулган системаларда RAVENOL DOT 5.1ден эң жакшы натыйжа алуу үчүн, тормоз суюктугун толугу менен алмаштыруу сунушталат.**

RAVENOL DOT 5.1 минералдык майга негизделген тормоз системалары бар унаалар үчүн ылайыктуу эмес (мисалы, кээ бир Citroën моделдери).

Тормоз суюктугун толтурууда унаа өндүрүүчүнүн сунуштарын аткарыңыз. Тормоз суюктугун таза жана кургак кармаңыз. Суу, мунай продуктулары же башка материалдар менен булгануу тормоздун

иштебей калышына же кымбат оңдоолорго алып келиши мүмкүн.

Тормоз суюктугун баштапкы таңгагында гана сактаңыз. Суунун сиңип кетишине жол бербөө үчүн таңгакты таза жана бекем жабык кармаңыз. Эскертүү! Таңгакка суюктук кошпоңуз же аны башка суюктуктар үчүн колдонбоңуз.

Колдонулган тормоз суюктугун туура жок кылыңыз (ЕБ калдыктар коду 160113).

Тормоз суюктугу боёкту бузат - төгүлүп кетсе, дароо көп суу менен чайкаңыз.

Мүнөздөмөлөрү:

- ABSтин оптималдуу иштеши
- Химиялык туруктуулук
- Жогорку майлоочулугу
- Тормоз компоненттерине карата нейтралдуу жүрүм-турум
- Төмөнкү температурада төмөн илешкектүүлүк
- Бирдей спецификациядагы бардык тормоз суюктуктары менен аралашып кетүү.

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Спецификацияларга туура келет	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Тыгыздык 20°Сде	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Ачык сары	визуалдык
Илешкектүүлүк 100°Сде	2.16 mPa*s	ASTM D445
Илешкектүүлүк -40°Сде	810 cSt	ASTM D445
Кайноо температурасы	271 °C	FMVSS 116
Муздуу суюктуктун кайноо температурасы	187 °C	FMVSS 116
Жогорку температурадагы туруктуулук	0 °C	FMVSS 116
Химиялык туруктуулук	1 °C	FMVSS 116
Учуп кетүү	68 %w/w	FMVSS 116
-40°Сде агымдуулук	i.O., 2s	FMVSS 116
-50°Сде агымдуулук	i.O., 4s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети - 40°Сде	тунуктун, 2s	FMVSS 116
Гигроскопиялык касиети +60°Сде	Тунуктун	FMVSS 116
-40°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
+60°Сде аралашуусу	Тунуктун	FMVSS 116
Суунун курамы	0.1 %	DIN 51777-1
Цинктелген темирге тийгизген таасири	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Болотко коррозияга туруктуулук	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Алюминийге кычкылданууга туруктуулук	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Чоюнга коррозияга туруктуулук	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Латунга коррозияга туруктуулук	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Медине коррозияга туруктуулук	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Цинкке коррозияга туруктуулук	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Тууралуу чөкмө бөлүнүү	0.05 %	FMVSS 116
pH көрсөткүчү	7.3	FMVSS 116
Резинанын диаметринин өзгөрүшү	0.03	FMVSS 116

аты	Мааниси	Аудит
Катуулуктун өзгөрүшү	-6 °IRHD	FMVSS 116
Сырткы көрүнүшү	i.O.	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 70°Сде, Өзгөрүү	0.44 mm	FMVSS 116
SBR резинасына туруктуулук 120°Сде, Өзгөрүү	0.72 mm	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 70°Сде (SAE J1703 талабы), Катуулук	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM резинасына туруктуулук 120°Сде, Катуулук	-3 IRHD	FMVSS 116
Жаратылыш резинасына ISO 4925 боюнча 70°Сде туруктуулук, Өзгөрүү	0.42 mm	FMVSS 116