

RAVENOL Fogging Oil — 2T жана 4T кыймылдаткычтар үчүн консервант-смазка спрей



0,4 L

Продукт коду:

1360035-400

Продукт коду:

1360035-400-05-000

Штрихкод:

4014835703742

RAVENOL Fogging Oil Spray — Германияда өндүрүлгөн, минералдык базалык май жана атайын кошумчалар комплексинин негизиндеги консервант-май спрей.

RAVENOL Fogging Oil Spray ички консервация үчүн арналган жана 2-такттуу жана 4-такттуу кыймылдаткычтары бар сезондук техникаларда колдонулат: кайыктын кыймылдаткычтары, кар унаалары, картингдер, мотоциклдер, квадроциклдер, мопеддер, скутерлер, газон чабуучулар, бензопилалар, триммерлер, бутак кескичтер ж.б. Атайын кошумчалардын комплекси майдын күйүү камерасынын бардык бетинде кармалып турушун камсыздайт. Жогорку жабышуучулук жана сиңүү жөндөмдүүлүгү күйүү камерасынын бардык элементтерин ишенимдүү коргойт.

Артыкчылыктары жана касиеттери:

RAVENOL Fogging Oil Spray консервант-майын колдонуу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Нымдуулукту натыйжалуу сүрүп чыгаруу жана конденсаттын пайда болушун алдын алуу
- Коррозиядан ишенимдүү коргоо
- Кыймылдаткычтын кызмат мөөнөтүн узартуу
- Расконсервация маалында күйүүчү май аралашмасы менен тез жуулуп кетүү

Колдонуу тартиби:

1. Моторду иштетип, иштөө температурасына чейин ысытыңыз.
2. Мотор бош жүрүүдө иштеп жатканда ар бир карбюраторго 50 грамм (болжол менен 2 секунд) консервант-майды бүркүңүз.
3. Эки секунддан кийин акыркы бүркүүнү баштаңыз — 20 секундга чейин же кыймылдаткыч өзгөчө үн чыгара баштаганга чейин улантыңыз, андан соң дароо моторду өчүрүңүз.

4. Кыймылдаткычты өчүрүңүз. Зажигание шамдарын чыгарып алып, карап чыгыңыз, тазалаңыз же алмаштырыңыз.

5. Консервант-майды зажигание шамдарынын гнездолоруна бүркүңүз. Маховикти бир нече жолу кол менен же стартердин жардамы менен айлантыңыз — бул майды күйүү камерасынын бардык бетине тегиз бөлүштүрөт.

6. Зажигание шамдарын кайра орнотуңуз.

RAVENOL Fogging Oil Spray консервант-майы курамында озонду бузган компоненттер жок. Пропеллент газы катары пропан-изобутан аралашмасы колдонулат.

Fogging Oil Spray колдонулушу төмөнкү артыкчылыктарды камсыздайт:

- Универсалдуулук — ички күйүүчү бардык типтеги кыймылдаткычтар үчүн ылайыктуу
- Коррозиядан эң мыкты коргоо
- Өзгөчө иштелип чыккан курамынын аркасында күчтүү жана натыйжалуу таасир
- Озонго зыян келтирүүчү заттарды камтыбайт

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Кыймылдаткычтын жумшак иштеши	4Т	

ОЕМ аналогдору

BRP

779173, 703500910, 496014100, 415130067, 413711900, 219703234, 413711600, 619590094, 779225

Polaris

2870791

Volvo

3809448

Yamalube

ACCSTORRIT32, ACCSTORERITE