

# RAVENOL HJC Protect FL22 Concentrate антифризи (концентрат)



## 1,5 L

Продукт коду:  
**1410122-150**  
Продукт коду:  
1410122-150-01-999  
Штрихкод:  
4014835755819



## 5 L

Продукт коду:  
**1410122-005**  
Продукт коду:  
1410122-005-01-999  
Штрихкод:  
4014835755857



## 10 L

Продукт коду:  
**1410122-010**



## 20 L

Продукт коду:  
**1410122-020**  
Продукт коду:  
1410122-020-01-999  
Штрихкод:  
4014835755826



## 20 L, ecobox

Продукт коду:  
**1410122-B20**  
Продукт коду:  
1410122-B20-01-888  
Штрихкод:  
4014835855489



## 60 L

Продукт коду:  
**1410122-060**  
Продукт коду:  
1410122-060-01-999  
Штрихкод:  
4014835755864



## 208 L

Продукт коду:  
**1410122-208**  
Продукт коду:  
1410122-208-01-999  
Штрихкод:  
4014835755888



## 1 000 L

Продукт коду:  
**1410122-700**

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C – этиленгликоль негизиндеги жашыл түстөгү даяр антифриз, силикаттар жана аминдер камтылбайт. Алюминий кыймылдаткычын кышында да, жайында да узак

мөөнөткө (5 жылга чейин) коррозиядан коргойт. Айлана-чөйрөгө зыяндуу эмес.

RAVENOL HJC Protect FL22 Premix -40°C жашыл түскө боёлгон, бул мүмкүн болгон агып кетүү жерлерин дефектоскоп (көк лампа) жардамы менен тез аныктоого мүмкүндүк берет.

RAVENOL HJC Concentrate антифризинин концентраты суусуз колдонулбашы керек, анткени таза этиленгликолдун тоңуу температурасы болгону -15°C түзөт. Бирок 20% суу кошулганда тоңуу температурасы кескин түрдө -65°Cге чейин төмөндөйт.

Эң жакшы натыйжа антифриз концентратын деионизацияланган суу менен аралаштырганда алынат, мисалы RAVENOL Destilliertes Wasser entionisiert. Эгер деионизацияланган суу жок болсо, кадимки тазаланган суу менен аралаштырууга да уруксат берилет.

Аралаштыруу пропорциялары жана тоңуу температурасы:

| Коргоо температурасы °C чейин | % антифриз | % суу |
|-------------------------------|------------|-------|
| -20°C                         | 35%        | 65%   |
| -37°C                         | 50%        | 50%   |
| -50°C                         | 60%        | 40%   |

## **RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Protect FL22 Premix -40°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:**

- – Жеңил металлдардан жасалган кыймылдаткычтар үчүн эң ылайыктуу
- – Жакшы щелочтук коргоо запасы
- – Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында оптималдуу коргоо
- – Автоунаа радиаторлорунда колдонулган эластомерлер менен шайкештик

## Мүнөздөмөлөрү

| аты                                  | Мааниси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Аудит        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Талаптарга жооп берет                | Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Тығыздык 20°Сде                      | 1132 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 12185 |
| Түсү                                 | Жашыл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | визуалдык    |
| Щелочтук саны                        | 15 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ASTM D1120   |
| Кайноо температурасы                 | 150 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D1121   |
| Суунун курамы                        | 5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASTM D1123   |
| Жануу температурасы                  | 110 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51758    |
| Муздоо температурасы (50% эритме)    | -37 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D1177   |
| pH көрсөткүчү (50% антифриз/50% суу) | 7,0 - 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASTM D1287   |
| Сунуштар                             | 08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant |              |

## ОЕМ аналогдору

### BMW

83515A6CDD7, 83515A6CDD8, 83515A6CDD9

### Ford

VC20A2, 5023827, 5023835, 1047050, 5023840, VC10A2, CVC10A, 5023828, 5023831, 5023836, 1209807, 5023834, 1047062

### General Motors

94545101

### Hyundai

0710000300, 0710000410, 0710000420

### Hyundai Motor

710000200, 0023219010, 0710000220, 0710000200, 710000300, 710000420, 0710000400

Kawasaki  
K61081004B

Mazda  
C100CL060, C100CL005A4X, 000077501E02, C100CL0054X, C10ACL005

Mitsubishi  
103024, 0103044, 0103024, 103044, 0103045, 103045

Nissan  
KE90100035, 999MPAF000P

Subaru  
SOA868V9260, SOA635002, SOA868V9210

Toyota  
0888980025, 0888980022

Volvo  
11990915, VOE11990915, 119909916, VOE119909916, 119909967, VOE119909967

Токтотулган таңгактоо

| Таңгактоо | Продукт коду       | Штрихкод      |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1,5 L     | 1410122-150-01-100 | 4014835713543 |
|           |                    | 2200000020734 |
|           |                    | 2200000037244 |
| 5 L       | 1410122-005-01-100 | 4014835713550 |
|           |                    | 2200000025241 |
| 10 L      | 1410122-010-01-999 |               |
| 20 L      | 1410122-020-01-888 |               |
|           | 1410122-020-01-999 |               |
| 60 L      | 1410122-060-01-999 |               |
| 208 L     | 1410122-208-01-100 | 4014835713581 |
|           |                    | 2200000045973 |