

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate антифризи (концентрат)



1,5 L

Продукт коду:
1410125-150
Продукт коду:
1410125-150-01-999
Штрихкод:
4014835756014



5 L

Продукт коду:
1410125-005
Продукт коду:
1410125-005-01-999
Штрихкод:
4014835756052



10 L

Продукт коду:
1410125-010



20 L

Продукт коду:
1410125-020
Продукт коду:
1410125-020-01-999
Штрихкод:
4014835756021



20 L, ecobox

Продукт коду:
1410125-B20



60 L

Продукт коду:
1410125-060



208 L

Продукт коду:
1410125-208



1 000 L

Продукт коду:
1410125-700

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate – бул 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоль) жана силикаттык негиздеги коррозияга каршы ингибиторлор менен органикалык OAT технологиясында даярдалган

муздатуучу суюктуктун концентраты. Бораттар, нитриттер жана фосфаттар камтылбайт. Алюминий кыймылдаткычын кышында да, жайында да узак мөөнөткө (5 жылга чейин) коррозиядан коргойт. Айлана-чөйрөгө зыяндуу эмес.

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate кызгылт көк флуоресценттүү түскө боёлгон, бул мүмкүн болгон агып кетүү жерлерин дефектоскоп (көк лампа) жардамы менен тез табууга мүмкүндүк берет. RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate антифризинин концентратын суу менен аралаштырбастан колдонууга болбойт.

Аралаштыруу пропорциялары жана тоңуу температурасы:

Коргоо температурасы °C чейин % антифриз % суу

-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%
-50°C	60%	40%

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын толугу менен алюминийден турган муздатуу системасы менен шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында системада колдонулган бардык металлдар жана эритмелер, анын ичинде алюминий үчүн оптималдуу коргоо
- Муздатуу системасында чөкмөлөрдүн жана көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Автоунаа радиаторлорунда колдонулган эластомерлер менен шайкештик
- Башка муздатуучу суюктуктардын түрлөрү менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Тығыздык 20°Сде	1120 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Кызгылт куу	визуалдык
Щелочтук саны	5.5 mgKOH/g	ASTM D1120
Кайноо температурасы	175 °C	ASTM D1121
Суунун курамы	5 %	ASTM D1123
Жануу температурасы	115 °C	DIN 51758
Муздоо температурасы (50% эритме)	-37 °C	ASTM D1177
pH көрсөткүчү (50% антифриз/50% суу)	8,1	ASTM D1287
Сунуштар	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA, Scania TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G M8, VW G 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (entspricht G12++), VW TL 774-J (entspricht G13)	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101771, 0101773, 0101774, 0101775, 101771, 101773, 101774, 101775, 0101701, 0101703, 0101704, 0101705, 101701, 101703, 101704, 101705, 0101772, 101772, 0101702, 101702

Chrysler

68140983AA, 68163848AB, 68163848AA, 68163848GA, 68163848AC, 68104496AA, 68104496AB, 68163848GB, 68306483AA, 68306483AB, 68306476AB, 68306476AA

FEBI

37401

SWAG

30937400

Volkswagen Group

JNV862564L, G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, G013A8JS0, GA13A8JS0, N052774J0, N052774J1, N052774JA,

N052774JD, N052774JG, N052774JK, N052774JN, G012A8GM1, G012A8GM8, G012A8GM9, N052774G0, N052774GA, N052774GD, N052774GG, GA13A8JM1, GA13A8JM8, GA13A8JM9, G13A8JM1, G012A8DB1, JNV862564, G013A8JM1S1, G012A8GA3, G012A8G1G

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1410125-010-01-999	
60 L	1410125-060-01-999	
208 L	1410125-208-01-999	