

RAVENOL LTC Protect C12++ Premix - 40°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410126-150
 Продукт коду:
 1410126-150-01-999
 Штрихкод:
 4014835756113



5 L

Продукт коду:
1410126-005
 Продукт коду:
 1410126-005-01-999
 Штрихкод:
 4014835756151



10 L

Продукт коду:
1410126-010



20 L

Продукт коду:
1410126-020
 Продукт коду:
 1410126-020-01-999
 Штрихкод:
 4014835756120



20 L, ecobox

Продукт коду:
1410126-B20
 Продукт коду:
 1410126-B20-01-888
 Штрихкод:
 4014835858893



60 L

Продукт коду:
1410126-060
 Продукт коду:
 1410126-060-01-999
 Штрихкод:
 4014835756168



208 L

Продукт коду:
1410126-208
 Продукт коду:
 1410126-208-01-999
 Штрихкод:
 4014835756182



1 000 L

Продукт коду:
1410126-700

RAVENOL LTC Premix -40°C – колдонууга даяр муздатуучу суюктук, 1.2-Ethandiol (моно этиленгликоль) жана силикаттык негиздеги коррозияга каршы ингибиторлор менен органикалык OAT

технологиясында даярдалган. Бораттар, нитриттер жана фосфаттар камтылбайт. Алюминий кыймылдаткычын кышында да, жайында да узак мөөнөткө (5 жылга чейин) коррозиядан коргойт. Айлана-чөйрөгө зыяндуу эмес.

RAVENOL LTC Premix -40°C кызгылт көк флуоресценттүү түскө боёлгон, бул антифриздин мүмкүн болгон агып кетүү жерлерин дефектоскоп (көк лампа) менен тез аныктоого мүмкүндүк берет.

LTC - Protect C12++ Premix -40°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Кыймылдаткычтын толугу менен алюминийден турган муздатуу системасы менен шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында системада колдонулган бардык металлдар жана эритмелер, анын ичинде алюминий үчүн оптималдуу коргоо
- Муздатуу системасында чөкмөлөрдүн жана көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Автоунаа радиаторлорунда колдонулган эластомерлер менен шайкештик
- Башка муздатуучу суюктуктардын түрлөрү менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), DTFR 29D120 (MB 326.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 326.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Тығыздык 20°Сде	1079 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Кызгылт куу	визуалдык
pH 20°Сде	8,2	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-40 °C	ASTM D1177
Сунуштар	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), DTFR 29D120 (MB 326.5), MAN 324 Si-OAT, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.5, MB 326.6 (Premix), Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA, Scania TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G M8, VW G 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (entspricht G12++), VW TL 774-J (entspricht G13)	

ОЕМ аналогдору

Alpine

0101741, 101741, 0101744, 101744, RM0101701, RM0101704, 0101791, 101791, 0101794, 101794, 0101742, 101742, RM0101702, 0101792, 101792, 0101743, 101743, RM0101703, 0101793, 101793, 0101745, 101745, RM0101705, 0101795, 101795

Chrysler

68051212AA

FEBI

37400

Mercedes-Benz

A0009892825, A000989282513, A0009894325790079, A000989432516, A000989432514, A000989432511, A000989432509, A000989282519, A000989282514, A00098928250079, A000989282511, A000989432518, A000989282518, A000989282512, A000989432517, A000989432512, A000989282521

Porsche

00004330149, 00004330575

Volkswagen Group

N052774J2, N052774J3, N052774J4, N052774J5, N052774JB, N052774JC, N052774JE, N052774JF, N052774JH, N052774JJ, N052774JL, N052774JM, N052774JP, N052774JQ, GA13774M2, G013774M2, G013774S0, N052774G1, N052774G5,

N052774GB, N052774GC, N052774GE, N052774GF, N052774GH, N052774GJ, GA13040S0, G013040M2, GA13040M2, JNV862564P, JNV862564PA, GA13040M5, G013040M5

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
10 L	1410126-010-01-999	
20 L	1410126-020-01-888	