

RAVENOL TTC Protect C11 COLD CLIMATE Premix -60°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410140-150
Продукт коду:
1410140-150-01-999
Штрихкод:
4014835841086



5 L

Продукт коду:
1410140-005
Продукт коду:
1410140-005-01-999
Штрихкод:
4014835841116



10 L

Продукт коду:
1410140-010



20 L

Продукт коду:
1410140-020



60 L, пластик

Продукт коду:
1410140-060
Продукт коду:
1410140-060-01-999
Штрихкод:
4014835796263



208 L

Продукт коду:
1410140-208
Продукт коду:
1410140-208-01-999
Штрихкод:
4014835796287

RAVENOL TTC COLD CLIMATE -60°C – колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган, бардык сезонго ылайыктуу муздатуучу суюктук. Моноэтиленгликоль негизинде иштелип чыккан жана кыймылдаткычтын муздатуу системалары үчүн арналган. Төмөн температуралуу климаттык шарттарда колдонууда коррозиядан жана тоңуудан ишенимдүү коргойт. Нитриттерди, аминдерди жана фосфаттарды камтыбайт.

Муздатуучу суюктуктун сапаты – бул этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы гана коргоо эмес, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоо. Ушул себептен улам, көпчүлүк авто өндүрүүчүлөр коррозия жана кавитация боюнча тесттерге жогору талаптарды коюшат. Муздатуу системасын коррозиядан, кышында ашыкча муздан жана жайында ашыкча ысып кетүүдөн коргойт.

НИТРИТТЕРДИ, АМИНДЕРДИ, ФОСФАТТАРДЫ КАМТЫБАЙТ

Колдонуу тармагы:

Колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган муздатуучу суюктук, тоңууга жана дат басууга каршы коргоону камсыз кылат. Жүк ташуучу автоунаалардын кыймылдаткыч муздатуу системаларында жыл бою колдонууга ылайыктуу, айрыкча өтө төмөн температуралуу аймактарда.

Жайында бул муздатуучу суюктук ошондой эле коррозиядан ишенимдүү коргойт жана муздатуу системаларынын ысып кетишин алдын алат.

Колдонуу тартиби: Муздатуу системасына талап кылынган өлчөмдө RAVENOL TTC COLD CLIMATE -60°C суюктугу куюлат.

Техника өндүрүүчүнүн сунуштамаларын карманыңыз.

TTC COLD CLIMATE -60°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жеңил металлдардан жасалган кыймылдаткычтар менен мыкты шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында оптималдуу коргоо
- Эластомерлер менен толук шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ASTM	D1384, D2570, D2809, D3306, D4985, D6210 Type 1-FF	
Талаптарга жооп берет	AFNOR R15-601, BS 6580 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97 B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 Type NF, O Norm V 5123, SAE J 1034, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C	
Туура келет	Suzuki	
Тығыздык 20°Сде	1110 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Сары-жашыл	визуалдык
pH 20°Сде	8,0	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-60 °C	ASTM D1177
Сунуштар	AFNOR R15-601, ASTM D1384, ASTM D2570, ASTM D2809, ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210 Type 1-FF, BS 6580 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Chrysler MS-7170, Fiat 9.55523, Fiat PARAFLU 11, Ford WSS-M97B51-A1, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), MAN 324 NF, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Suzuki, UNE 25-361 (Spanien), VW TL 774-C (entspricht G11)	