

RAVENOL HTC Protect MB 325.0 COLD CLIMATE Premix -60°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410142-150
Продукт коду:
1410142-150-01-999
Штрихкод:
4014835841147



5 L

Продукт коду:
1410142-005
Продукт коду:
1410142-005-01-999
Штрихкод:
4014835841178



10 L

Продукт коду:
1410142-010



20 L

Продукт коду:
1410142-020



60 L

Продукт коду:
1410142-060



208 L

Продукт коду:
1410142-208

АМИНДЕРДИ ЖАНА ФОСФАТТАРДЫ КАМТЫБАЙТ — HYBRID TECHNOLOGY PROTECT MB 325.0

RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C – алдын ала суу менен аралаштырылган, колдонууга даяр, бардык сезонго ылайыктуу муздатуучу суюктук. Моноэтиленгликоль негизинде иштелип чыгып, Mercedes, BMW, Opel, Saab жана General Motors автоунааларынын кыймылдаткыч муздатуу системалары үчүн арналган. Төмөн температуралуу климаттык зоналарда колдонууда тоңуудан жана коррозиядан ишенимдүү коргойт. Аминдерди жана фосфаттарды камтыбайт.

Продукт гибридик технологиянын негизинде иштелип чыккан — бул карбоксилаттык технологиянын бир түрү (карбон кислоталарынын туздарына негизделген кошулмалар аз өлчөмдө силикаттар жана/же фосфаттар менен толукталган).

Муздатуучу суюктуктун жогорку сапаты – бул этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы гана коргоо эмес, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоо. Ушул себептен улам, көпчүлүк авто өндүрүүчүлөр коррозия жана кавитация боюнча тесттерге жогору талаптарды коюшат. Муздатуу системасын коррозиядан, кышында ашыкча муздактан жана жайында ысып кетүүдөн коргойт.

Колдонуу тармагы:

Колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган муздатуучу суюктук. Тоңуудан жана дат басуудан коргойт, жүк ташуучу автоунаалардын кыймылдаткыч муздатуу системаларында жыл бою колдонууга ылайыктуу, айрыкча өтө төмөн температуралуу аймактарда.

Жайында бул муздатуучу суюктук ошондой эле коррозиядан ишенимдүү коргойт жана муздатуу системасынын ысып кетишин алдын алат.

Колдонуу тартиби: Муздатуу системасына талап кылынган өлчөмдө RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C суюктугу куюлат.

HTC COLD CLIMATE -60°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Чоюн, алюминий же бул эки металлдын айкалышынан жасалган кыймылдаткычтар жана алюминий же жез эритмелеринен жасалган муздатуу системалары менен шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Коррозиядан жана кавитациядан ишенимдүү коргоо
- Муздатуу системасында чөкмөлөрдүн жана көбүктүн пайда болушун алдын алуу
- Кыймылдаткычтын муздатуу системасында колдонулган эластомерлер менен шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
ASTM	D3306, D4340, D4985	
Талаптарга жооп берет	DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford ESE-M978 B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM QL130100, MAN 324 Type NF, MB 325.0, MB 326.0, NATO S-759, Renault Glaceol RX Type D, SAE J 1034, VW TL 774-C	
Туура келет	DAF, GM SATURN, Jaguar, John Deere, Porsche, ROVER, SAAB, VW	
Тығыздык 20°Сде	1123 g/cm ³	EN ISO 12185
Түсү	Көк	визуалдык
pH 20°Сде	7,8	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-60 °C	ASTM D1177
Сунуштар	, ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D4985, Audi, BMW 81229407454, BMW 83192211191, DAF, DTFR 29C100 (MB 325.0), DTFR 29D100 (MB 326.0), Ford AF Plus, Ford ESE-M978B4H-A, GM 1825M, GM 1899M, GM 93740140, GM 93740141, GM SATURN, Honda OL999-9011, Jaguar, John Deere, MAN 324 NF, MB (A 000 989 08 25 10), MB 325.0 (Konzentrat), MB 326.0 (Premix), NATO S-759, Opel/GM QL130100, Porsche, ROVER, Renault Glaceol RX Type D, SAAB, SAE J1034, VW TL 774-C (entspricht G11)	

ОЕМ аналогдору

Honda

OL9999011

Токтотулган таңгактоо

Таңгактоо	Продукт коду	Штрихкод
20 L	1410142-020-01-999	