

RAVENOL HJC Protect FL22 COLD CLIMATE Premix -60°C антифризи (даяр түрдө)



1,5 L

Продукт коду:
1410143-150
Продукт коду:
1410143-150-01-999
Штрихкод:
4014835841208



5 L

Продукт коду:
1410143-005
Продукт коду:
1410143-005-01-999
Штрихкод:
4014835841239



10 L

Продукт коду:
1410143-010



20 L

Продукт коду:
1410143-020



60 L

Продукт коду:
1410143-060



208 L

Продукт коду:
1410143-208

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C – алдын ала суу менен аралаштырылган, колдонууга даяр, бардык сезонго ылайыктуу муздатуучу суюктук. Моноэтиленгликоль негизинде иштелип чыккан жана кыймылдаткычтын муздатуу системалары үчүн арналган. Төмөн температуралуу климаттык зоналарда колдонууда тоңуудан жана коррозиядан ишенимдүү коргойт. Аминдерди жана фосфаттарды камтыбайт.

Продукт гибридик технологиянын негизинде иштелип чыккан — бул карбоксилаттык технологиянын бир түрү (карбон кислоталарынын туздарына негизделген кошулмалар, аз өлчөмдө силикаттар жана/же фосфаттар менен толукталган). Органикалык жана бейорганикалык ингибиторлорду (фосфаттар же силикаттар) камтыйт.

Муздатуучу суюктуктун жогорку сапаты – бул этиленгликоль негизиндеги антифриздерге мүнөздүү тоңууга каршы гана коргоо эмес, ошондой эле дат басууга каршы ишенимдүү коргоо. Ушул себептен улам, көпчүлүк авто өндүрүүчүлөр коррозия жана кавитация боюнча тесттерге жогору талаптарды коюшат. Муздатуу системасын коррозиядан, кышында ашыкча муздактан жана жайында ысып кетүүдөн коргойт.

Колдонуу тармагы:

Колдонууга даяр, алдын ала суу менен аралаштырылган муздатуучу суюктук. Тоңуудан жана дат басуудан коргойт, жүк ташуучу автоунаалардын кыймылдаткыч муздатуу системаларында жыл бою колдонууга ылайыктуу, айрыкча өтө төмөн температуралуу аймактарда.

Жайында бул муздатуучу суюктук ошондой эле коррозиядан ишенимдүү коргойт жана муздатуу системасынын ысып кетишин алдын алат.

Колдонуу тартиби: Муздатуу системасына талап кылынган өлчөмдө RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C суюктугу куюлат.

RAVENOL HJC COLD CLIMATE -60°C колдонуу төмөнкүлөрдү камсыздайт:

- Жеңил металлдардан жасалган кыймылдаткычтар менен мыкты шайкештик
- Жакшы щелочтук коргоо запасы
- Жогорку сапаттагы коррозияга каршы кошулмалардын аркасында оптималдуу коргоо
- Эластомерлер менен толук шайкештик

Мүнөздөмөлөрү

аты	Мааниси	Аудит
Талаптарга жооп берет	Ford WSS-M97B55, Mazda FL22 Coolant, Subaru coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	
Тығыздык 20°Сде	1110 g/cm³	EN ISO 12185
Түсү	Жашыл	визуалдык
pH көрсөткүчү	8	ASTM D1287
Муздоо температурасы	-60 °C	ASTM D1177
Сунуштар	08CLAG010S0 Honda E Coolant, Ford VC-10-A2, Ford WSS-M97B55, Hyundai 00232-19010, Hyundai 07100-00200, Hyundai 07100-00400, Hyundai Long Life Coolant, Mazda 000077508E20, Mazda C100CL005A4X, Mazda C122CL005A4X, Mazda FL22 Coolant, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, Nissan KE90299944, Subaru Coolant 16218, Suzuki Longlife Coolant	

ОЕМ аналогдору

Honda
08CLAG010S0

Mazda
L247CL0054X