

# RAVENOL EFE Extra Fuel Economy 0W-16

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-16**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1111103-001**

Артикул:

1111103-001-01-999

Штрих-код:

4014835802681



## 4 литра

Артикул:

**1111103-004**

Артикул:

1111103-004-01-999

Штрих-код:

4014835802698



## 10 литров

Артикул:

**1111103-010**

Артикул:

1111103-010-01-999

Штрих-код:

4014835802711



## 20 литров

Артикул:

**1111103-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1111103-B20**

Артикул:

1111103-B20-01-888

Штрих-код:

4014835851511



## 60 литров

Артикул:

**1111103-060**



## 208 литров

Артикул:

**1111103-208**



## 1 000 литров

Артикул:

**1111103-700**

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SQ (RC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| ILSAC                                                    | GF-7B                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| Соответствует требованиям                                | Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Nissan Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 840 g/cm³                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Зеленый                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 7.2 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 38.4 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 2.4 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 4400 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 9.270 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 6.8 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 240 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 8.4 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.9 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi Dia Queen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco Hybrid Engine, Renault AN2022, Toyota 08880-11005, Toyota 08880-13105, Toyota 08880-83889 |                 |

Аналоги OEM

Alpine

0121682, 0121681

Honda

0821699974, 0821699974RUS, 08232P99S4LHE, 087989062, 0821699977, 08232P99S1LHE, 08232P99S6LHE

Hyundai Motor

0510000491, 0510000191

Mitsubishi

MZ102661, MZ102662

Nissan

KLANM01A04, KLAN901604, KLAP901604, KLANM01A02, KLAN901602, KLAN901620, KLAP901602, KLAP901620

Subaru

SOA427V3100, SOA427V3000

Suzuki

9900021D40036, 990F021D40B047, 9900021D40026, 9900021D40206, 990F021D40B017, 990F021D400P7, 990F021D400D7

Toyota

0888083889, 0888012105, 0888013105, 0888011005, 0888084105, 0888084082, 0888084081, 0027916QTE, 0888012103, 0888012100, 0888013103, 0888013100, 0888012803, 0888013303

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 4 литра           | 1111103-004-01-A01 |           |
| 20 литров, есовох | 1111103-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1111103-060-01-999 |           |
| 208 литров        | 1111103-208-01-999 |           |