

# RAVENOL VSF 0W-30

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 0W-30**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1111107-001**  
Артикул:  
1111107-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835853911



## 4 литра

Артикул:  
**1111107-004**  
Артикул:  
1111107-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835853942



## 5 литров

Артикул:  
**1111107-005**  
Артикул:  
1111107-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835853973



## 10 литров

Артикул:  
**1111107-010**  
Артикул:  
1111107-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835879942



## 20 литров

Артикул:  
**1111107-020**  
Артикул:  
1111107-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835854000



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111107-B20**  
Артикул:  
1111107-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835854024



## 60 литров

Артикул:  
**1111107-060**  
Артикул:  
1111107-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835854048



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111107-D60**  
Артикул:  
1111107-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835854062



### 208 литров

Артикул:  
**1111107-208**  
Артикул:  
1111107-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835854086



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111107-D28**  
Артикул:  
1111107-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835854109

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                       | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| ACEA                                                     | C2                                                             |                 |
| Одобрено производителем                                  | Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007, VWC 53035 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 843 g/cm³                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 9.6 mm²/s                                                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 45 mm²/s                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 205                                                            | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.1 mPa*s                                                      | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -35°C              | 3823 mPa*s                                                     | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -40°C | 11.320 mPa*s                                                   | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -54 °C                                                         | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 9.4 %                                                          | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 8.3 mgKOH/g                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.8 %wt.                                                       | DIN 51575       |

Аналоги OEM

Alpine

0101632, 101632, 0101631, 101631, 0101633, 101633, 0101634, 101634, 0101635, 101635

FEBI

172203, 172204, 172202

SWAG

33101229