

# RAVENOL HST 5W-40

CleanSynto®

Вязкость: 5W-40

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111147-001**  
Артикул:  
1111147-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835856523



## 4 литра

Артикул:  
**1111147-004**  
Артикул:  
1111147-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835856554



## 5 литров

Артикул:  
**1111147-005**  
Артикул:  
1111147-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835856585



## 10 литров

Артикул:  
**1111147-010**  
Артикул:  
1111147-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835856615



## 20 литров

Артикул:  
**1111147-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111147-B20**  
Артикул:  
1111147-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835856639



## 60 литров

Артикул:  
**1111147-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111147-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1111147-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1111147-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1111147-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                      | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN Plus, SP                                                                                                                                   |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                                                                                                                                        |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00                                       |                 |
| Соответствует требованиям                                | Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 847 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                         | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Коричневый                                                                                                                                    | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 13.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 78.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 173                                                                                                                                           | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.91 mPa*s                                                                                                                                    | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5480 mPa*s                                                                                                                                    | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 25.000 mPa*s                                                                                                                                  | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                                                                                        | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 7.4 %                                                                                                                                         | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 240 °C                                                                                                                                        | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 12 mgKOH/g                                                                                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1.19 %wt.                                                                                                                                     | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-12991 (MS-10896), Fiat 9.55535-Z2, MB 226.5, MB 229.3, Opel/GM-LL-B-025, PSA B71 2296       |                 |

## Аналоги OEM

### Geely

92432F101, 550046104, 92432F100

### Renault

7711658110, 7711943690, 7711943689, 7711943691, 7711658111

**УАЗ**

000000473400600, 000101001054002, 473400600, 000101004054002

**Фасовки снятые с производства**

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 5 литров          | 1111147-005-01-999 |           |
| 20 литров, есовох | 1111147-B20-01-888 |           |
| 60 литров         | 1111147-060-01-999 |           |
| 208 литров        | 1111147-208-01-999 |           |