

# RAVENOL Turbo-C HD-C 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113103-001**  
Артикул:  
1113103-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835724518



## 4 литра

Артикул:  
**1113103-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1113103-005**  
Артикул:  
1113103-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835724556



## 10 литров

Артикул:  
**1113103-010**  
Артикул:  
1113103-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835724549



## 20 литров

Артикул:  
**1113103-020**  
Артикул:  
1113103-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835724525



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1113103-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1113103-060**  
Артикул:  
1113103-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835724563



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1113103-D60**



### 208 литров

Артикул:  
**1113103-208**  
Артикул:  
1113103-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835724587



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1113103-D28**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1113103-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                       | Аудит           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CF, CF-4, SL                                                                                                   |                 |
| ACEA                      | A3, B4, E2                                                                                                     |                 |
| Одобрено производителем   | VW 501.01, VW 505.00                                                                                           |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C |                 |
| Плотность при 20°C        | 873 g/cm³                                                                                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 14.4 mm²/s                                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 107.2 mm²/s                                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 137                                                                                                            | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -39 °C                                                                                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 244 °C                                                                                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 8.5 mgKOH/g                                                                                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 1.1 %wt.                                                                                                       | DIN 51575       |
| Рекомендации              | Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MAN M 3275-1, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, ZF TE-ML 07C   |                 |

Аналоги OEM

General Motors

19375071, 19375072, 19375073

Volkswagen Group

G052107M4, G052167A3, G052107S0, G052107M2, G052107M6

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул            | Штрих-код     |
|---------|--------------------|---------------|
| 1 литр  | 1113103-001-01-100 | 4014835100848 |
|         | 1113103-001-06-100 | 4014835631137 |
|         | 1113103-001-06-999 | 2200000034472 |
| 4 литра | 1113103-004-01-999 |               |

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код                                       |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 5 литров   | 1113103-005-01-100 | 4014835100886<br>2200000030979<br>2200000040169 |
| 10 литров  | 1113103-010-01-100 | 4014835631144<br>2200000035059                  |
| 20 литров  | 1113103-020-01-100 | 4014835631120<br>2200000029478<br>2200000031327 |
| 60 литров  | 1113103-060-01-100 | 4014835631168<br>2200000019622<br>2200000033666 |
| 208 литров | 1113103-208-01-100 | 4014835631175<br>2200000037992                  |