

# RAVENOL Formel Super 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1113115-001**  
Артикул:  
1113115-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835724716



## 4 литра

Артикул:  
**1113115-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1113115-005**  
Артикул:  
1113115-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835724754



## 10 литров

Артикул:  
**1113115-010**  
Артикул:  
1113115-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835724747



## 20 литров

Артикул:  
**1113115-020**  
Артикул:  
1113115-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835724723



## 20 литров, еsobox

Артикул:  
**1113115-B20**  
Артикул:  
1113115-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835775022



## 60 литров

Артикул:  
**1113115-060**  
Артикул:  
1113115-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835724761



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1113115-D60**



### 208 литров

Артикул:  
**1113115-208**  
Артикул:  
1113115-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835724785



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1113115-D28**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1113115-700**

Характеристики

| Наименование              | Значение                                       | Аудит           |
|---------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CD, SF                                         |                 |
| ACEA                      | A2, B2                                         |                 |
| Соответствует требованиям | CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B |                 |
| Плотность при 20°C        | 864 g/cm³                                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                               | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 14.2 mm²/s                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 105.4 mm²/s                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 137                                            | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -39 °C                                         | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 240 °C                                         | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 7.1 mgKOH/g                                    | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 0.9 %wt.                                       | DIN 51575       |
| Рекомендации              | CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B |                 |

Аналоги OEM

Alpine

0100002, 100002, 0100010, 100010, 0100003, 100003, 0100004, 100004, 0100005, 100005

Ford

1094568, 98SX19M544ABA, 1337110, 4U7J15W40D1BA, 5019263, A87SX19M544J, 145FA5, 145FA4, 145FAA, 14966F, 14967A, 145F99, 145F9A, 1343818, 1010387, A95SX19M544ANA, 1094567, 98SX19M544AAA, 5022567, A89SX19M544AAA, 5019267, A87SX19M544N, 1255496, 3U2J15W40BA2A, 5022542, A890X19M544ACA, 1337113, 4U7J15W40I1EA, 5019271, A87SX19M544U, 1010416, A95SX19M544ARA, 5022575, A89SX19M544AJA, 1465FC, 145F9E, 21629F, 1465FE, 145FA8, 145FAO, 145FA2, 145FA3, 145FA9, 5022571, A89SX19M544AEA, 5019268, A87SX19M544R, 145F9B, 1103070, XS4J15W40B1H, 145F9C, 1094569, 98SX19M544ACA, 1337115, 4U7J15W40M1DA, 5022574, A89SX19M544ANA, 1010405, A95SX19M544ANA, 5022573, A89SX19M544AGA, 145F9D, 145F9F, 14962A

General Motors

1942171, 90398810

Nissan

8671010119, 8671010120

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1113115-001-01-100 |               |
|            | 1113115-001-01-998 | 4014835370098 |
|            | 1113115-001-06-999 | 2200000038463 |
|            | 1113115-001-01-000 |               |
| 4 литра    | 1113115-004-01-999 |               |
| 5 литров   | 1113115-005-01-100 | 4014835370029 |
|            | 1113115-005-01-000 | 2200000021700 |
|            | 1113115-005-01-998 | 2200000029607 |
| 10 литров  | 1113115-010-01-100 | 4014835631212 |
|            |                    | 2200000023902 |
| 20 литров  | 1113115-020-01-100 | 4014835631229 |
|            |                    | 2200000037251 |
|            |                    | 2200000039118 |
| 60 литров  | 1113115-060-01-100 | 4014835631267 |
|            |                    | 4014835798267 |
|            |                    | 2200000020116 |
|            |                    | 2200000030948 |
| 60 литров  | 1113115-060-01-100 | 2200000020116 |
|            |                    | 2200000030948 |
|            |                    | 4014835631267 |
| 208 литров | 1113115-208-01-100 | 2200000038142 |
|            |                    | 4014835631274 |
| 208 литров | 1113115-208-01-100 | 4014835631274 |
|            |                    | 4014835798281 |
|            |                    | 2200000038142 |
|            |                    | 2200000038197 |