

RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

Вязкость: 5W-30

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1122102-001



5 литров

Артикул:
1122102-005
Артикул:
1122102-005-01-999
Штрих-код:
4014835725751



10 литров

Артикул:
1122102-010
Артикул:
1122102-010-01-999
Штрих-код:
4014835725744



20 литров

Артикул:
1122102-020
Артикул:
1122102-020-01-999
Штрих-код:
4014835725720



20 литров, esobox

Артикул:
1122102-B20



60 литров

Артикул:
1122102-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1122102-D60
Артикул:
1122102-D60-01-888
Штрих-код:
4014835725737



208 литров

Артикул:
1122102-208
Артикул:
1122102-208-01-999
Штрих-код:
4014835725782



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1122102-D28

Артикул:

1122102-D28-01-888

Штрих-код:

4014835725706



1 000 литров

Артикул:

1122102-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	E4, E7	
JASO	DH-1	
Одобрено производителем	Renault RXD	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3	
Подходит для	IVECO	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	161	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	6000 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	16.200 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	10.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, VOLVO VDS-3, Voith Retarder B	

Аналоги OEM

Hino

HRLIE05W30C

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1122102-001-01-999	
	1122102-001-06-999	
10 литров	1122102-010-01-999	
20 литров	1122102-020-01-100	4014835638013
		2200000035943
		2200000037596
60 литров	1122102-060-01-999	
208 литров	1122102-208-01-100	4014835638082
	1122102-208-01-909	4014835803053
		2200000032256
208 литров	1122102-208-01-100	2200000032256
		4014835638082