

# RAVENOL Formel Diesel Super 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1123215-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1123215-005**  
Артикул:  
1123215-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835756953



## 10 литров

Артикул:  
**1123215-010**  
Артикул:  
1123215-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835756946



## 20 литров

Артикул:  
**1123215-020**  
Артикул:  
1123215-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835756922



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1123215-B20**  
Артикул:  
1123215-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835777125



## 60 литров

Артикул:  
**1123215-060**  
Артикул:  
1123215-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835756960



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1123215-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1123215-208**  
Артикул:  
1123215-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835756984



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1123215-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1123215-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                    | Аудит           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CF-4                                                                                                        |                 |
| ACEA                      | B4, E2                                                                                                      |                 |
| Одобрено производителем   | Renault RLD, Renault RLD-2, TEDOM 258-2                                                                     |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-L, VW 505.00, Volvo VDS, ZF TE-ML 07C |                 |
| Плотность при 20°C        | 873 g/cm <sup>3</sup>                                                                                       | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                            | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 14.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 107.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 137                                                                                                         | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -36 °C                                                                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 240 °C                                                                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 8.6 mgKOH/g                                                                                                 | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 1.1 %wt.                                                                                                    | DIN 51575       |
| Рекомендации              | Allison C4, Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-L, VOLVO VDS, VW 505 00, ZF TE-ML 07C   |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул                                  | Штрих-код                                                                         |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 литров  | 1123215-005-01-100                       | 4014835630956<br>2200000029423                                                    |
| 10 литров | 1123215-010-01-100                       | 4014835370166<br>2200000038876                                                    |
| 20 литров | 1123215-020-01-100                       | 4014835370173<br>2200000027467<br>2200000036711                                   |
| 60 литров | 1123215-060-01-100<br>1123215-060-01-909 | 4014835630963<br>4014835797468<br>4014835812277<br>2200000027887<br>2200000029010 |
| 60 литров | 1123215-060-01-100                       | 2200000027887<br>2200000029010<br>4014835630963                                   |

| Фасовка      | Артикул                                  | Штрих-код     |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 208 литров   | 1123215-208-01-100<br>1123215-208-01-909 | 4014835630994 |
|              |                                          | 4014835797482 |
|              |                                          | 2200000023025 |
|              |                                          | 2200000050120 |
| 208 литров   | 1123215-208-01-100                       | 2200000023025 |
|              |                                          | 4014835630994 |
| 1 000 литров | 1123215-001-01-999<br>1123215-001-06-999 |               |
|              |                                          |               |