www.ravenol.kg

RAVENOL Gas Engine Oil LFG 40

Вязкость: 40W | *Минеральное*



20 литров

Артикул:
1133106-020



20 литров, ecobox

Артикул:
1133106-B20



60 литров

Артикул:
1133106-060



208 литров

Артикул:
1133106-208



1 000 литров

Артикул:
1133106-700

RAVENOL Gas Engine Oil LFG SAE 40 — моторное масло с низкой зольностью, предназначенное для смазывания четырёхтактных газовых двигателей, работающих на биогазе, свалочном и канализационном газе.

Масло способствует увеличению срока службы двигателя и снижению затрат на техническое обслуживание благодаря возможности увеличения интервалов замены.

Благодаря специально подобранной формуле **RAVENOL Gas Engine Oil LFG SAE 40** защищает двигатель от преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси и детонации.

Применение:

RAVENOL Gas Engine Oil LFG SAE 40 применяется в газовых двигателях, работающих на биогазе, свалочном газе и газе очистных сооружений.

При выборе масла необходимо соблюдать рекомендации производителя двигателя.

Характеристики:

- снижение образования отложений в камере сгорания и на клапанах;
- высокая стойкость к нитрованию;
- высокая стойкость к окислению;
- высокая способность нейтрализовать кислот;
- отличные моющие свойства;
- надёжная защита от износа;
- отличная фильтруемость.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN M 3271-4 (special gas), MAN M 3271-5	
Соответствует требованиям	General Electric Jenbacher General Electric Jenbacher Type 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Type 6 (C & E) - Gas B & C	
Подходит для	Caterpillar CG gas engines, MWM TCC gas engines	
Плотность при 20°C	879 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.5 mm²/s	DIN 51659-2
Вязкость при 40°C	129.1 mm²/s	DIN 51659-2
Индекс вязкости VI	100	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	276 °C	DIN EN ISO 2592
Испаряемость NOACK	3 %	ASTM D5800
Рекомендации	General Electric Jenbacher Typ 2 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 3 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 4 (A & B) - Gas B & C, General Electric Jenbacher Typ 6 (C & E) - Gas B & C	
Тест на медную полоску при 150°C	1b	ASTM D130
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.91 mPa*s	ASTM D5481
Щёлочное число	4.4 mgKOH/g	ASTM D2896