

RAVENOL MARINEOIL SHPD 25W40 *synthetic*

Вязкость: 25W-40**Синтетическое****1 литр**

Артикул:
1162105-001

**4 литра**

Артикул:
1162105-004
Артикул:
1162105-004-01-999
Штрих-код:
4014835729797

**10 литров**

Артикул:
1162105-010
Артикул:
1162105-010-01-999
Штрих-код:
4014835729742

**20 литров**

Артикул:
1162105-020

**20 литров, esobox**

Артикул:
1162105-B20

**60 литров**

Артикул:
1162105-060

**208 литров**

Артикул:
1162105-208
Артикул:
1162105-208-01-999
Штрих-код:
4014835729780

**1 000 литров**

Артикул:
1162105-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Соответствует требованиям	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA	
Подходит для	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Плотность при 20°C	861.9 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	15.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	109.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	155	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6400 mPa*s	ASTM D5293
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	212 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	11 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.3 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, Yanmar	
Тактность двигателя	4T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1162105-001-01-999	
	1162105-001-06-999	
10 литров	1162105-010-01-999	
20 литров	1162105-020-01-999	
60 литров	1162105-060-01-999	
208 литров	1162105-208-01-999	
208 литров	1162105-208-01-000	4014835704381 2200000050021