

# RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:

**1173121-001**

Артикул:

1173121-001-01-999

Штрих-код:

4014835731318



## 4 литра

Артикул:

**1173121-004**

Артикул:

1173121-004-01-999

Штрих-код:

4014835731394



## 20 литров

Артикул:

**1173121-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1173121-B20**

Артикул:

1173121-B20-01-888

Штрих-код:

4014835783928



## 60 литров

Артикул:

**1173121-060**

Характеристики

| Наименование                                | Значение                                                                   | Аудит           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                         | SN                                                                         |                 |
| JASO                                        | MA2                                                                        |                 |
| Подходит для                                | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                          | 863.6 g/cm³                                                                | EN ISO 12185    |
| Цвет                                        | Желто-коричневый                                                           | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                          | 14.28 mm²/s                                                                | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                           | 107.5 mm²/s                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                          | 135                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C | 6124 mPa*s                                                                 | ASTM D5293      |
| Температура застывания                      | -30 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                          | 6.8 %                                                                      | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                   | 256 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                              | 8 mgKOH/g                                                                  | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                        | 1.06 %wt.                                                                  | DIN 51575       |
| Рекомендации                                | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Тактность двигателя                         | 4T                                                                         |                 |

Аналоги OEM

BMW

81229407296, 81229407295, 81229407414, 81229401231

Honda

0823299952HA, 0823299951HA

Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код                      |
|-----------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр    | 1173121-001-01-100 | 4014835702417<br>2200000018328 |
| 20 литров | 1173121-020-01-999 |                                |

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 60 литров | 1173121-060-01-999 |           |