

# RAVENOL Getriebeoel SLG 80W-90

**Вязкость: 80W-90**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1223305-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1223305-004**



## 10 литров

Артикул:  
**1223305-010**  
Артикул:  
1223305-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835738546



## 20 литров

Артикул:  
**1223305-020**  
Артикул:  
1223305-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835738522



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1223305-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1223305-060**  
Артикул:  
1223305-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835738560



## 208 литров

Артикул:  
**1223305-208**  
Артикул:  
1223305-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835738584



## 1 000 литров

Артикул:  
**1223305-700**

Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                         | Аудит           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-3, GL-4, GL-5, MT-1                                                                                                                                           |                 |
| Одобрено производителем               | DTFR 12B130, MAN 342 Type M2, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A                                                 |                 |
| Соответствует требованиям             | DTFR 12B100 (MB 235.0), MAN 341 Type E2, MAN 341 Type Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B   |                 |
| Соответствует спецификациям           | MIL-L-2105 A, MIL-L-2105 B, MIL-L-2105 C, MIL-L-2105 D, MIL-L-2105 E, MIL-PRF 2105 E                                                                             |                 |
| Подходит для                          | DAF, IVECO                                                                                                                                                       |                 |
| Плотность при 20°C                    | 889 g/cm³                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Коричневый                                                                                                                                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 15.2 mm²/s                                                                                                                                                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 146.4 mm²/s                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 105                                                                                                                                                              | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -26°C      | 161.000 mPa*s                                                                                                                                                    | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -30 °C                                                                                                                                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 200 °C                                                                                                                                                           | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a                                                                                                                                                               | ASTM D130       |
| Рекомендации                          | DAF, DTFR 12B100 (MB 235.0), IVECO, MAN 341 E2, MAN 341 Z2, MB 235.0, MB 235.6, Mack GO-J, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 2B |                 |

Аналоги OEM

AcDelco  
88900144

DAF  
1659975, 09227RU

FEBI  
170166, 170167, 170168

Ford

A86SX2C104AAA, 173576, XY80W90Q, XY80W90QL, XY80W90KL, 5016429

General Motors

93165588, 1942008

Scania

1892391, 1892392, 1892394, 1892393, 1892395, 1905038

Volvo

11706213, VOE11706213, 11706786, VOE11706786, 11706214, VOE11706214

ZF

0681000412, 681000412, 0681000410, 681000410, 0681000411, 681000411

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код     |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 литр            | 1223305-001-01-999 |               |
|                   | 1223305-001-06-999 |               |
| 4 литра           | 1223305-004-01-999 |               |
| 10 литров         | 1223305-010-01-999 |               |
| 20 литров         | 1223305-020-01-000 | 4014835646322 |
|                   |                    | 2200000024398 |
|                   |                    | 2200000028952 |
| 20 литров, есобох | 1223305-B20-01-888 |               |
| 60 литров         | 1223305-060-01-000 | 4014835646360 |
| 208 литров        | 1223305-208-01-000 | 4014835646384 |
|                   |                    | 2200000045546 |